

Prestatieverklaring Nummer: 254 Nelissen gevelstenen	Déclaration des Performances Numéro: 254 Nelissen briques de parement	Leistungserklärung Nummer: 254 Nelissen Mauerziegel	Declaration of performance Number: 254 Nelissen facing bricks																																																																																																																
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: 3/Geel	(1) Code d'identification unique du produit type: 3/Jaune	(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 3/Gelb	(1) Unique identification code of the product-type: 3/Yellow	(4) Fabrikant / Fabricant / Hersteller / Manufacturer Nelissen Steenfabrieken NV																																																																																																															
(2) Typennummer: 76 MONET	(2) Numéro de type: 76 *	(2) Typennummer: 76 *	(2) Typennummer: 76 *	Kieselweg 460 B-3620 Lanaken																																																																																																															
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuuren, kolommen en scheidingswanden	(3) Usage ou usages prévus du produit de construction: Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non protégée	(3) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts: Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk	(3) Intended use or uses of the construction product: Units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 www.nelissen.be																																																																																																															
(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+	(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: 2+	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+	(6) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 2+																																																																																																																
(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.	(7) L'organisme notifié: L'organisme notifié BCCA N° NB 0749, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine.	(7) Notifizierten Stelle: Die notifizierten Stelle BCCA N° NB 0749 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.	(7) Notified body: Notified Body BCCA N° NB 0749 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.																																																																																																																
(9) Aangegeven prestatie:	(9) Performances déclarées:	(9) Erklärte Leistung:	(9) Declared performance:																																																																																																																
<i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website</i>	<i>Pour tailles disponibles voir la fiche produit et / ou le website</i>	<i>Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website</i>	<i>For available sizes refer to the product sheet and / or website</i>																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions</th> <th>M50</th> <th>M65</th> <th>RF</th> <th>WV50</th> <th>WV65</th> <th>N70/4</th> <th>N70/5</th> <th>NNF</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lengte / Longueur / Länge / Length</td> <td>192</td> <td>192</td> <td>212</td> <td>212</td> <td>217</td> <td>241</td> <td>241</td> <td>0</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Breedte / Largeur / Breite / Width</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>102</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>0</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight</td> <td>49</td> <td>64</td> <td>39</td> <td>49</td> <td>64</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Genormaliseerde druksterkte</td> <td rowspan="2">cat. I, +</td> <td rowspan="2">22</td> <td rowspan="2">25</td> <td rowspan="2">22</td> <td rowspan="2">22</td> <td rowspan="2">24</td> <td rowspan="2">22</td> <td rowspan="2">0</td> <td rowspan="2">N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la compression normalisée</td> </tr> <tr> <td>Normierte Druckfestigkeit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normalised compressive strength</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemiddelde druksterkte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résistance à la compression moyenne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit Mittelwert</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mean compressive strength</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF		Lengte / Longueur / Länge / Length	192	192	212	212	217	241	241	0	mm	Breedte / Largeur / Breite / Width	91	91	101	101	102	72	72	0	mm	Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight	49	64	39	49	64	40	50	0	mm	Genormaliseerde druksterkte	cat. I, +	22	25	22	22	24	22	0	N/mm ²	Résistance à la compression normalisée	Normierte Druckfestigkeit										Normalised compressive strength										Gemiddelde druksterkte										Résistance à la compression moyenne										Druckfestigkeit Mittelwert										Mean compressive strength													
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF																																																																																																											
Lengte / Longueur / Länge / Length	192	192	212	212	217	241	241	0	mm																																																																																																										
Breedte / Largeur / Breite / Width	91	91	101	101	102	72	72	0	mm																																																																																																										
Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight	49	64	39	49	64	40	50	0	mm																																																																																																										
Genormaliseerde druksterkte	cat. I, +	22	25	22	22	24	22	0	N/mm ²																																																																																																										
Résistance à la compression normalisée																																																																																																																			
Normierte Druckfestigkeit																																																																																																																			
Normalised compressive strength																																																																																																																			
Gemiddelde druksterkte																																																																																																																			
Résistance à la compression moyenne																																																																																																																			
Druckfestigkeit Mittelwert																																																																																																																			
Mean compressive strength																																																																																																																			
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance		T2																																																																																																																	
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category		R1																																																																																																																	
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces		NPD																																																																																																																	
Parallellisme legvlakken / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces		NPD																																																																																																																	
Bruto volumieke massa /Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohddichte / Gross dry density		1480 (D2)	kg/m ³																																																																																																																
Netto volumieke massa /Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohddichte / Net dry density		NPD	kg/m ³																																																																																																																
Verschijningsvorm / Configuration / Form und Ausbildung / Configuration		1																																																																																																																	
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength		NPD	N/mm ²																																																																																																																
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)	W/mK																																																																																																																
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (λ10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)	W/mK																																																																																																																
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability		5/10																																																																																																																	
[Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand] / [Durabilité: resistance au gel/dégel]		F2																																																																																																																	
[Duurzaamheid: Frostwiderstand] / [Durability : freeze/thaw resistance]																																																																																																																			
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Water absorption		17	%																																																																																																																
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content		S2																																																																																																																	
[Vormstabiliteit: vochtexpansie] / [Stabilité dimensionnelle: dilatation due à l'humidité]		NPD	mm/m																																																																																																																
[Formbestendigheid: übliche Feuchtedehnung] / [Dimensional stability: Moisture movement]																																																																																																																			
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire		A1																																																																																																																	
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances		NPD																																																																																																																	
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:	(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.	(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	(10) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.																																																																																																																
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Burt Nelissen (Algemene Directie)	Signé pour le fabricant et en son nom par: Burt Nelissen (Direction Générale)	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Burt Nelissen (General Management)	Signed for and on behalf of the manufacturer by: Burt Nelissen (General Management)																																																																																																																
Lanaken (B) 08.03.2017	Lanaken (B) 08.03.2017	Lanaken (B) 08.03.2017	Lanaken (B) 08.03.2017																																																																																																																