

Leistungserklärung Nummer 104 Nelissen Mauerziegel										
(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: ANTHRAZIT GEDÄMPFT	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+	(4) Hersteller Nelissen Mauerziegel Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015				 06 		
(2) Typennummer: 3	(7) Notifizierten Stelle: Die notifizierten Stelle BCCA N° NB 0749 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.	www.nelissen.be								
(9) Erklärte Leistung:		Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website.								
Maße		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Länge (mm)		188	188	208	209	213	239	239	241	240
Breite (mm)		88	88	100	100	101	72	72	108	70
Höhe (mm)		51	64	40	49	65	40	50	73	70
Normierte Druckfestigkeit. (N/mm ²)	Cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Druckfestigkeit Mittelwert (N/mm ²)		30	30	30	30	30	30	20	30	30
Ebenheit der Lagerflächen		NPD								
Planparallelität der Lagerflächen		NPD								
Brutto-Trockenrohichte								1600(D2)	Kg/mm ³	
Wärmedurchlasswiderstand		(λ10,dry,mat(90,90))					0,59 (S2)		W/mK	
Wärmeleitfähigkeit		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,55 (S1)		W/mK	
Wasserdampfdurchlässigkeit								5/10		
Aktive lösliche Salzen								S2		
Formbeständigkeit: Feuchtigkeitsausdehnung								NPD	Mm/m	
Brandverhalten								A1		
Toleranzkategorie								T2		
Maßspanne								R1		
Netto-trockenrohichte								NPD	Kg/mm ³	
Form und Ausbildung								1		
Verbundfestigkeit								NPD	N/mm ²	
Frostwiderstand								F2		
Wasseraufnahme								13		%
Anfängliche Wasseraufnahme								1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		Kg/(m ² .min)
Gefährliche Substanzen								NPD		
(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4:										
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:										
Burt Nelissen (Geschäftsführung)										
										
Lanaken (B) 19.02.2020										