

Prestatieverklaring Nummer 104 Nelissen gevelstenen													
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: ANTRACIET GESMOORD		(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+		(4) Fabrikant Nelissen gevelstenen Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 www.nelissen.be		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015			 06 				
(2) Typenummer: 3		(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.											
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.													
(9) Aangegeven prestatie:		<i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.</i>											
Afmetingen				M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio	
Lengte (mm)				188	188	208	209	213	239	239	241	240	
Breedte (mm)				88	88	100	100	101	72	72	108	70	
Hoogte (mm)				51	64	40	49	65	40	50	73	70	
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)				cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)					30	30	30	30	30	20	30	30	30
Vlakheid legvlakken								NPD					
Parallellisme legvlakken								NPD					
Bruto volumieke massa								1600(D2)		kg/mm ³			
Warmteweerstand						(λ10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK			
Warmteweerstand						(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK			
Dampdoorlatendheid								5/10					
Gehalte actieve oplosbare zouten								S2					
Vormstabiliteit: vochtexpansie								NPD		mm/m			
Brandreactie								A1					
Tolerantie categorie								T2					
Maatspreidingscategorie								R1					
Netto volumieke massa								NPD		kg/mm ³			
Verschijningsvorm								1					
Hechtsterkte								NPD		N/mm ²			
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand								F2					
Wateropneming								13		%			
Init. wateropzuiging								1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m ² .min)			
Gevaarlijke componenten								NPD					
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:													
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:													
Burt Nelissen (Algemene Directie)													
													
Lanaken (B) 19.02.2020													