

Leistungserklärung Nummer 110 Nelissen Mauerziegel											
(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: T16	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+	(4) Hersteller Nelissen Mauerziegel Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015				 06 			
(2) Typennummer: 3	(7) Notifizierten Stelle: Die notifizierten Stelle BCCA N° NB 0749 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.	www.nelissen.be									
(3) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts: Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk.	(9) Erklärte Leistung: <i>Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website.</i>										
Maße	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio		
Länge (mm)	188	188	208	209	213	239	239	241	240		
Breite (mm)	88	88	100	100	101	72	72	108	70		
Höhe (mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70		
Normierte Druckfestigkeit. (N/mm ²)	Cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	22	22	25	15	24	26	26
Druckfestigkeit Mittelwert (N/mm ²)			30	30	30	30	30	20	30	30	30
Ebenheit der Lagerflächen	NPD										
Planparallelität der Lagerflächen	NPD										
Brutto-Trockenrohichte							1600(D2)	Kg/mm³			
Wärmedurchlasswiderstand	($\lambda_{10,dry,mat(90,90)}$)						0,59 (S2)	W/mK			
Wärmeleitfähigkeit	($\lambda_{10,dry,mat}$) EN1745 Annex A						0,55 (S1)	W/mK			
Wasserdampfdurchlässigkeit							5/10				
Aktive lösliche Salzen							S2				
Formbeständigkeit: Feuchtigkeitsausdehnung							NPD	Mm/m			
Brandverhalten							A1				
Toleranzkategorie							T2				
Maßspanne							R1				
Netto-trockenrohichte							NPD	Kg/mm³			
Form und Ausbildung							1				
Verbundfestigkeit							NPD	N/mm²			
Frostwiderstand							F2				
Wasseraufnahme							13	%			
Anfängliche Wasseraufnahme							1,5<IW<=4 (IW klasse 3)	Kg/(m².min)			
Gefährliche Substanzen							NPD				
(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4:											
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:											
Burt Nelissen (Geschäftsführung)											
											
Lanaken (B) 19.02.2020											