

<b>Prestatieverklaring</b> Nummer <b>114</b> <b>Nelissen gevelstenen</b>													
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: <b>oud-haspengouw</b>		(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: <b>2+</b>		(4) Fabrikant <b>Nelissen gevelstenen</b> <b>Kiezelweg 460</b> <b>B-3620 Lanaken</b> <b>Tel: +32 (0)12 44 02 44</b> <b>Fax: +32 (0)12 45 53 89</b>  <b>www.nelissen.be</b>		<b>NB 0749</b> <b>EN 771-1</b> <b>2011</b> <b>+A1:2015</b>		 06 					
(2) Typenummer: <b>3</b>		(7) Aangemelde instantie: <b>De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.</b>											
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: <b>Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.</b>													
(9) Aangegeven prestatie:		<i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.</i>											
Afmetingen				M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio	
Lengte (mm)				<b>188</b>	<b>188</b>	<b>208</b>	<b>209</b>	<b>213</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>241</b>	<b>240</b>	
Breedte (mm)				<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>108</b>	<b>70</b>	
Hoogte (mm)				<b>51</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	
Genormaliseerde druksterkte (N/mm <sup>2</sup> )				<b>cat. I</b> , <input type="checkbox"/>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Gemiddelde druksterkte (N/mm <sup>2</sup> )					<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Tolerantie categorie								T2					
Maatspreidingscategorie								R1					
Vlakheid legvlakken								NPD					
Parallellisme legvlakken								NPD					
Bruto volumieke massa								1600(D2)		kg/mm <sup>3</sup>			
Netto volumieke massa								NPD		kg/mm <sup>3</sup>			
Verschijningsvorm								1					
Warmteweerstand (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A								0,55 (S1)		W/mK			
Dampdoorlatendheid								5/10					
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand								F2					
Hechtsterkte								NPD		N/mm <sup>2</sup>			
Vormstabiliteit: vochtexpansie								NPD		mm/m			
Brandreactie								A1					
Gevaarlijke componenten								NPD					
Warmteweerstand (λ10,dry,mat(90,90))								0,59 (S2)		W/mK			
Wateropneming								13		%			
Init. wateropzuiging								1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m <sup>2</sup> .min)			
Gehalte actieve oplosbare zouten								S2					
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:													
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:													
Burt Nelissen (Algemene Directie)													
													
Lanaken (B) 19.02.2020													