

Prestatieverklaring											
Nummer 117 Nelissen gevelstenen											
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: OUD-GOTISCH BAEKEL		(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+		(4) Fabrikant Nelissen gevelstenen Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015		 06 			
(2) Typenummer: 3											
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.		(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.									
(9) Aangegeven prestatie:		<i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.</i>									
Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio	
Lengte (mm)		188	188	208	209	213	239	239	241	240	
Breedte (mm)		88	88	100	100	101	72	72	108	70	
Hoogte (mm)		51	64	40	49	65	40	50	73	70	
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)		cat. I , □		22	25	22	22	25	15	24	26
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)		30	30	30	30	30	30	20	30	30	30
Parallellisme legvlakken								NPD			
Bruto volumieke massa								1600(D2)		kg/mm ³	
Netto volumieke massa								NPD		kg/mm ³	
Warmteweerstand						(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK	
Dampdoorlatendheid								5/10			
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand								F2			
Vormstabiliteit: vochtexpansie								NPD		mm/m	
Brandreactie								A1			
Gevaarlijke componenten								NPD			
Tolerantie categorie								T2			
Maatspreidingscategorie								R1			
Vlakheid legvlakken								NPD			
Verschijningsvorm								1			
Hechtsterkte								NPD		N/mm ²	
Warmteweerstand						(λ10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK	
Wateropneming								13		%	
Init. wateropzuiging								1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m ² .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten								S2			
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:											
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:											
Burt Nelissen (Algemene Directie)											
											
Lanaken (B) 19.02.2020											