

Prestatieverklaring Nummer 130 Nelissen gevelstenen										
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: PALLAS	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+	(4) Fabrikant Nelissen gevelstenen Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015				 06 		
(2) Typenummer: 3	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.	www.nelissen.be								
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.	(9) Aangegeven prestatie: <i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.</i>									
Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Lengte (mm)		188	188	208	209	213	239	239	241	240
Breedte (mm)		88	88	100	100	101	72	72	108	70
Hoogte (mm)		51	64	40	49	65	40	50	73	70
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)		30	30	30	30	30	20	30	30	30
Tolerantie categorie		T2								
Bruto volumieke massa		1600(D2)						kg/mm³		
Netto volumieke massa		NPD						kg/mm³		
Versijningsvorm		1								
Dampdoorlatendheid		5/10								
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand		F2								
Wateropneming		13						%		
Brandreactie		A1								
Gevaarlijke componenten		NPD								
Maatspreidingscategorie		R1								
Vlakheid legvlakken		NPD								
Parallellisme legvlakken		NPD								
Hechtsterkte		NPD						N/mm²		
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat(90,90))				0,59 (S2)		W/mK		
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A				0,55 (S1)		W/mK		
Init. wateropzuiging		1,5<IW<=4 (IW klasse 3)						kg/(m².min)		
Gehalte actieve oplosbare zouten		S2								
Vormstabiliteit: vochtexpansie		NPD						mm/m		
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:										
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:										
Burt Nelissen (Algemene Directie)										
										
Lanaken (B) 19.02.2020										