

Prestatieverklaring												
Nummer 131 Nelissen gevelstenen												
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: HERA	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+	(4) Fabrikant Nelissen gevelstenen Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89				NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015		 06 				
(2) Typenummer: 3	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.											
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.												
(9) Aangegeven prestatie:	<i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.</i>											
Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio		
Lengte (mm)		188	188	208	209	213	239	239	241	240		
Breedte (mm)		88	88	100	100	101	72	72	108	70		
Hoogte (mm)		51	64	40	49	65	40	50	73	70		
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	22	22	25	15	24	26	26		
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)		30	30	30	30	30	30	20	30	30	30	
Vlakheid legvlakken											NPD	
Parallellisme legvlakken											NPD	
Bruto volumieke massa											1600(D2)	kg/mm ³
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat(90,90))									0,59 (S2)	W/mK
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A									0,55 (S1)	W/mK
Dampdoorlatendheid											5/10	
Gehalte actieve oplosbare zouten											S2	
Vormstabiliteit: vochtexpansie											NPD	mm/m
Brandreactie											A1	
Tolerantie categorie											T2	
Maatspreidingscategorie											R1	
Netto volumieke massa											NPD	kg/mm ³
Verschijningsvorm											1	
Hechtsterkte											NPD	N/mm ²
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand											F2	
Wateropneming											13	%
Init. wateropzuiging											1,5<IW<=4 (IW klasse 3)	kg/(m ² .min)
Gevaarlijke componenten											NPD	
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:												
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:												
Burt Nelissen (Algemene Directie)												
												
Lanaken (B) 19.02.2020												