

Prestatieverklaring Nummer 133 Nelissen gevelstenen											
(1) Unieke identificatiecode van het producttype: SALTO	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+	(4) Fabrikant Nelissen gevelstenen Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015				 06 			
(2) Typenummer: 3	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.	www.nelissen.be									
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuuren, kolommen en scheidingswanden.	(9) Aangegeven prestatie: <i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.</i>										
Afmetingen	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio		
Lengte (mm)	188	188	208	209	213	239	239	241	240		
Breedte (mm)	88	88	100	100	101	72	72	108	70		
Hoogte (mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70		
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	22	22	25	15	24	26	26
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)			30	30	30	30	30	20	30	30	30
Tolerantie categorie	T2										
Bruto volumieke massa	1600(D2)						kg/mm ³				
Netto volumieke massa	NPD						kg/mm ³				
Versijningsvorm	1										
Dampdoorlatendheid	5/10										
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand	F2										
Wateropneming	13						%				
Brandreactie	A1										
Gevaarlijke componenten	NPD										
Maatspreidingscategorie	R1										
Vlakheid legvlakken	NPD										
Parallellisme legvlakken	NPD										
Hechtsterkte	NPD						N/mm ²				
Warmteweerstand (λ10,dry,mat(90,90))	0,59 (S2)						W/mK				
Warmteweerstand (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,55 (S1)						W/mK				
Init. wateropzuiging	1,5<IW<=4 (IW klasse 3)						kg/(m ² .min)				
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2										
Vormstabiliteit: vochtexpansie	NPD						mm/m				
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:											
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:											
Burt Nelissen (Algemene Directie)											
											
Lanaken (B) 19.02.2020											