


Leistungserklärung Nummer 146 Nelissen Mauerziegel										
(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: ANDERLECHT	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+	(4) Hersteller Nelissen Mauerziegel Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015				 06 		
(2) Typennummer: 3	(7) Notifizierten Stelle: Die notifizierten Stelle BCCA N° NB 0749 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.	www.nelissen.be								
(3) Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts: Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk.										
(9) Erklärte Leistung:		Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website.								
Maße		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Länge (mm)		190	190	210	210	215	240	240	243	240
Breite (mm)		90	90	100	100	102	72	72	109	72
Höhe (mm)		51	64	40	49	65	40	50	73	70
Normierte Druckfestigkeit. (N/mm ²)	Cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Druckfestigkeit Mittelwert (N/mm ²)		30	30	30	30	30	30	20	30	30
Toleranzkategorie							T2			
Maßspanne							R1			
Netto-trockenrohdichte							NPD		Kg/mm ³	
Form und Ausbildung							1			
Wasserdampfdurchlässigkeit							5/10			
Frostwiderstand							F2			
Formbeständigkeit: Feuchtigkeitsausdehnung							NPD		Mm/m	
Brandverhalten							A1			
Ebenheit der Lagerflächen							NPD			
Planparallelität der Lagerflächen							NPD			
Brutto-Trockenrohdichte							1400(D2)		Kg/mm ³	
Verbundfestigkeit							NPD		N/mm ²	
Wärmedurchlasswiderstand		(λ10,dry,mat(90,90))					0,49 (S2)		W/mK	
Wärmeleitfähigkeit		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,45 (S1)		W/mK	
Wasseraufnahme							16		%	
Anfängliche Wasseraufnahme							1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		Kg/(m ² .min)	
Aktive lösliche Salzen							S2			
Gefährliche Substanzen							NPD			
(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4:										
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:										
Burt Nelissen (Geschäftsführung)										
										
Lanaken (B) 19.02.2020										