

Prestatieverklaring Nummer 147 Nelissen gevelstenen										
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: GOYA	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+	(4) Fabrikant Nelissen gevelstenen Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015				 06 		
(2) Typenummer: 3	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.	www.nelissen.be								
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.	(9) Aangegeven prestatie: <i>Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.</i>									
Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Lengte (mm)		190	190	210	210	215	240	240	243	240
Breedte (mm)		90	90	100	100	102	72	72	109	72
Hoogte (mm)		51	64	40	49	65	40	50	73	70
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)		30	30	30	30	30	30	20	30	30
Tolerantie categorie						T2				
Maatspreidingscategorie						R1				
Netto volumieke massa						NPD		kg/mm ³		
Versijningsvorm						1				
Dampdoorlatendheid						5/10				
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand						F2				
Vormstabiliteit: vochtexpansie						NPD		mm/m		
Brandreactie						A1				
Vlakheid legvlakken						NPD				
Parallellisme legvlakken						NPD				
Bruto volumieke massa						1400(D2)		kg/mm ³		
Hechtsterkte						NPD		N/mm ²		
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat(90,90))				0,49 (S2)		W/mK		
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A				0,45 (S1)		W/mK		
Wateropneming						16		%		
Init. wateropzuiging						1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m ² .min)		
Gehalte actieve oplosbare zouten						S2				
Gevaarlijke componenten						NPD				
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:										
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:										
Burt Nelissen (Algemene Directie)										
										
Lanaken (B) 19.02.2020										