

(1) Unieke identificatiecode va het producttype:
ARTE GESINTERD

(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
2+

(4) Fabrikant
Nelissen gevelstenen

NB 0749
EN 771-1
2011
+A1:2015



(2) Typenummer: **3**

(7) Aangemelde instantie:
2+

Kiezelweg 460
B-3620 Lanaken
Tel: +32 (0)12 44 02 44
Fax: +32 (0)12 45 53 89

(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct:
Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.

(7) Aangemelde instantie:
De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.

www.nelissen.be

(9) Aangegeven prestatie: *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio		
Lengte (mm)	192	192	212	212	217	241	241	246	241		
Breedte (mm)	91	91	101	101	102	72	72	111	72		
Hoogte (mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70		
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	22		25		22		25		15		
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)	30		30		30		30		20		
Tolerantie categorie									T2		
Maatspreidingscategorie									R1		
Vlakheid legvlakken									NPD		
Parallellisme legvlakken									NPD		
Bruto volumieke massa								1480(D2)		kg/mm ³	
Netto volumieke massa								NPD		kg/mm ³	
Versijningsvorm									1		
Hechtsterkte									NPD		N/mm ²
Warmteweerstand						(λ10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)		W/mK	
Warmteweerstand						(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)		W/mK	
Dampdoorlatendheid									5/10		
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand									F2		
Wateropneming									17		%
Init. wateropzuiging									1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m ² .min)
Gehalte actieve oplosbare zouten									S2		
Vormstabiliteit: vochtexpansie									NPD		mm/m
Brandreactie									A1		
Gevaarlijke componenten									NPD		

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B) 19.02.2020