

Leistungserklärung Nummer 88 Nelissen Mauerziegel										
(1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: SANTORINI	(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+	(4) Hersteller Nelissen Mauerziegel Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015				 06 		
(2) Typennummer: 3	(7) Notifizierten Stelle: Die notifizierten Stelle BCCA N° NB 0749 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.	www.nelissen.be								
(9) Erklärte Leistung:		Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website.								
Maße		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Länge (mm)		192	192	212	212	217	241	241	246	241
Breite (mm)		91	91	101	101	102	72	72	111	72
Höhe (mm)		51	64	40	49	65	40	50	73	70
Normierte Druckfestigkeit. (N/mm ²)	Cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Druckfestigkeit Mittelwert (N/mm ²)		30	30	30	30	30	30	20	30	30
Maßspanne		R1								
Ebenheit der Lagerflächen		NPD								
Planparallelität der Lagerflächen		NPD								
Verbundfestigkeit		NPD								N/mm ²
Wärmedurchlasswiderstand		(λ10,dry,mat(90,90))					0,49 (S2)		W/mK	
Wärmeleitfähigkeit		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,45 (S1)		W/mK	
Anfängliche Wasseraufnahme							1,5 < IW <= 4 (IW klasse 3)		Kg/(m ² .min)	
Aktive lösliche Salzen		S2								
Formbeständigkeit: Feuchtigkeitsausdehnung		NPD								Mm/m
Toleranzkategorie		T2								
Brutto-Trockenrohdichte		1480(D2)								Kg/mm ³
Netto-trockenrohdichte		NPD								Kg/mm ³
Form und Ausbildung		1								
Wasserdampfdurchlässigkeit		5/10								
Frostwiderstand		F2								
Wasseraufnahme		17								%
Brandverhalten		A1								
Gefährliche Substanzen		NPD								
(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4:										
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:										
Burt Nelissen (Geschäftsführung)										
										
Lanaken (B) 19.02.2020										