



Nummer	NEHVB014_2_NL_21084	CE 06
Unieke identificatiecode van het producttype / CE	MAGNOLIA	
Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.	
Fabrikant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+	
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749	
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015	

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.


Aangegeven prestatie *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Lengte (mm)	190	190	240	240	240	243	210	210	215	
Breedte (mm)	90	90	72	72	72	109	100	100	102	
Hoogte (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	15	24	26	22	25	
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		30	30	20	30	30	30	30	
Tolerantie categorie			T2							
Maatspreidingscategorie			R1							
Vlakheid legvlakken			NPD							
Parallellisme legvlakken			NPD							
Bruto volumieke massa			1500(D1)							kg/m ³
Netto volumieke massa			NPD							kg/m ³
Verschijningsvorm			1							
Hechtsterkte			NPD							N/mm ²
Warmteweerstand			(λ10,dry,mat(90,90))				0,49 (S2)		W/mK	
Warmteweerstand			(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A				0,45 (S1)		W/mK	
Dampdoorlatendheid			5/10							
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand			F2							
Wateropneming			16							%
Init. wateropzuiging			1,5<IW<=4							kg/(m ² .min)
Gehalte actieve oplosbare zouten			S2							
Vormstabiliteit: vochtexpansie			NPD							mm/m
Brandreactie			A1							
Gevaarlijke componenten			NPD							

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B)

25.03.2021