



Nummer	NEHVB032_2_NL_21084	CE 06
Unieke identificatiecode van het producttype / CE	VINALMONT	
Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.	
Fabrikant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+	
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749	
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015	

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.


Aangegeven prestatie *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65		
Lengte (mm)	192	192	241	241	241	246	212	212	217		
Breedte (mm)	91	91	72	72	72	111	101	101	102		
Hoogte (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65		
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	15	24	26	22	25		
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)			30	30	20	30	30	30	30	30	
Tolerantie categorie									T2		
Maatspreidingscategorie									R1		
Vlakheid legvlakken									NPD		
Parallellisme legvlakken									NPD		
Bruto volumieke massa									1480(D1)	kg/m ³	
Netto volumieke massa									NPD	kg/m ³	
Verschijningsvorm									1		
Hechtsterkte									NPD	N/mm ²	
Warmteweerstand									(λ10,dry,mat(90,90))	0,49 (S2)	W/mK
Warmteweerstand									(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,45 (S1)	W/mK
Dampdoorlatendheid									5/10		
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand									F2		
Wateropneming									17	%	
Init. wateropzuiging									1,5<IW<=4	kg/(m ² .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten									S2		
Vormstabiliteit: vochtexpansie									NPD	mm/m	
Brandreactie									A1		
Gevaarlijke componenten									NPD		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B)

25.03.2021