



Numéro	NEHVB035_2_FR_21084		CE 06
Type de produit / CE	LA MADELEINE		
Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée.		
Fabricant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	2+		
L'Organisme notifié	BCCA NB 0749		
Norme harmonisée	EN 771-1:2011 +A1:2015		

L'organisme notifié, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine.


Performances déclarées *Pour tailles disponibles voir la fiche produit et / ou le website.*

Dimensions	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Longueur (mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213
Largeur (mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101
Hauteur (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Résistance à la compression normalisée. (N/mm ²)	22	25	15	24	26	26	22	22	25
Résistance à la compression moyenne (N/mm ²)									
Catégorie de tolérance									T2
Catégorie de distribution									R1
Planéité des faces de pose									NPD
Parallélisme des faces de pose									NPD
Masse volumique apparente sèche								1630(D1)	Kg/m ³
Masse volumique absolue sèche								NPD	Kg/m ³
Configuration									1
Adhérence								NPD	N/mm ²
Résistance thermique (λ10,dry,mat(90,90))						0,59 (S2)	W/mK		
Conductivité thermique (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A						0,55 (S1)	W/mK		
Perméabilité à la vapeur d'eau								5/10	
Résistance au gel/dégel								F2	
Absorption d'eau								14	%
Absorption d'eau initiale								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)
Teneur en sels solubles actifs								S2	
Stabilité dimensionnelle: expansion d'humidité								NPD	Mm/m
Réaction au feu								A1	
Substances dangereuses								NPD	

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Burt Nelissen (Direction Générale)



Lanaken (B)

25.03.2021