



Nummer	NEHVB039C_2_NL_21084	CE 06
Unieke identificatiecode van het producttype / CE	OUD-TERDUINEN CLASSICO	
Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.	
Fabrikant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+	
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749	
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015	

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.


Aangegeven prestatie *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65		
Lengte (mm)	192	192	241	241	241	246	212	212	217		
Breedte (mm)	91	91	72	72	72	111	101	101	102		
Hoogte (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65		
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	15	24	26	22	25		
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		30	30	20	30	30	30	30		
Tolerantie categorie			T2								
Maatspreidingscategorie			R1								
Vlakheid legvlakken			NPD								
Parallellisme legvlakken			NPD								
Bruto volumieke massa			1480(D1)							kg/m ³	
Netto volumieke massa			NPD							kg/m ³	
Verschijningsvorm			1								
Hechtsterkte			NPD							N/mm ²	
Warmteweerstand			$(\lambda_{10,dry,mat(90,90)})$							0,49 (S2)	W/mK
Warmteweerstand			$(\lambda_{10,dry,mat})$ EN1745 Annex A							0,45 (S1)	W/mK
Dampdoorlatendheid			5/10								
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand			F2								
Wateropneming			17							%	
Init. wateropzuiging			1,5<IW<=4							kg/(m ² .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten			S2								
Vormstabiliteit: vochtexpansie			NPD							mm/m	
Brandreactie			A1								
Gevaarlijke componenten			NPD								

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B)

25.03.2021