Декларация о рабочих характеристиках

Номер	NEHVB071H_2_RU_21084	CE 10
Тип продукта / CE	HERA	
Целевое назначение строительных изделий	HD-блоки для использования в каменных или кирпичных стенах, колоннах или перегородках.	
Производитель	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Система или системы оценки или проверки стабильности показателей строительного материала	2+	
Уполномоченный орган	BCCA NB 0749	
Garmonizirovannyy standart	EN 771-1:2011 +A1:2015	

Уполномоченный орган, действующий в соответствии с правилами первичной проверки производственного завода и контроля производственных процессов завода по системе 2+, выполнил продолжительный аудит и проверку производственного процесса завода, по результатам чего был выдан сертификат соответствия производственных.

Заявленные характеристики *Доступные форматы указаны в технических данных и/или на веб-сайте.*

Размеры			M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Длина	(mm)		**188**	**188**	**239**	**239**	**240**	**241**	**208**	**209**	**213**
Ширина	(mm)		**88**	**88**	**72**	**72**	**70**	**108**	**100**	**100**	**101**
Высота	(mm)		**51**	**64**	**40**	**50**	**70**	**73**	**40**	**49**	**65**
Номинальная компрессионная прочность	(N/mm²)	**Cat. I , ⊥**	**22**	**25**	**15**	**24**	**26**	**26**	**22**	**22**	**25**
Средняя компрессионная прочность	(N/mm²)		**30**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Погрешность размеров☐	**T2**	
Категория диапазона☐	**R1**	
Равномерность постельных граней	**NPD**	
Плоско-параллельность постельных гранейfaces	**NPD**	
Объемная масса в сухом состоянии брутто☐	**1630(D1)**	Kg/m³
Объемная масса в сухом состоянии нетто	**NPD**	Kg/m³
Настройки	**1**	
Прочность склеивания☐	**NPD**	N/mm²
Теплопроводность (λ10,dry,mat(90,90))	**0,59 (S2)**	W/mK
Теплопроводность (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	**0,55 (S1)**	W/mK
Паропроницаемость	**5/10**	
Морозостойкость	**F2**	
Влагопоглощение	**14**	%
Первоначальное водопоглощение	**1,5<IW<=4**	Kg/(m².min)
Содержание активных растворимых солей	**S2**	
Стабильность размеров: расширение влаги	**NPD**	Mm/m
Пожарное поведение	**A1**	
Опасные вещества	**NPD**	

Характеристики описанного выше изделия соответствуют заявленным. Эта декларация соответствия выдана согласно требованиям Регламента ЕС № 305/2011 под исключительную ответственность указанного выше изготовителя.

Подписано от имени производителя:

Burt Nelissen (Высшее руководство)☐

Lanaken (B) 25.03.2021