



Nummer	NEHVB094S050Z_2_NL_21084	CE 15
Unieke identificatiecode van het producttype / CE	FORNO	
Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.	
Fabrikant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+	
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749	
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015	

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.


Aangegeven prestatie *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Lengte (mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213	
Breedte (mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101	
Hoogte (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	15	24	26	22	22	25
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		30	30	20	30	30	30	30	30
Tolerantie categorie	T2									
Maatspreidingscategorie	R1									
Vlakheid legvlakken	NPD									
Parallellisme legvlakken	NPD									
Bruto volumieke massa	1630(D1)							kg/m ³		
Netto volumieke massa	NPD							kg/m ³		
Verschijningsvorm	1									
Hechtsterkte	NPD							N/mm ²		
Warmteweerstand (λ10,dry,mat(90,90))	0,59 (S2)							W/mK		
Warmteweerstand (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,55 (S1)							W/mK		
Dampdoorlatendheid	5/10									
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand	F2									
Wateropneming	14							%		
Init. wateropzuiging	1,5<IW<=4							kg/(m ² .min)		
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2									
Vormstabiliteit: vochtexpansie	NPD							mm/m		
Brandreactie	A1									
Gevaarlijke componenten	NPD									

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B)

25.03.2021