



Nummer	NEHVBX004H050W_M_DE_21084	CE 06
Produkttyp / CE	CETO	
Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts	Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk.	
Hersteller	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	2+	
Notifizierten Stelle	BCCA NB 0749	
Harmonisierter standard	EN 771-1:2011 +A1:2015	

Die notifizierten Stelle hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung

Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website.

Maße	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Länge (mm)	190	190	240	240	240	243	210	211	215
Breite (mm)	90	90	72	72	71	109	101	101	102
Höhe (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Normierte Druckfestigkeit. (N/mm ²)	Cat. I , <input type="checkbox"/>	22	25	15	24	26	22	22	25
Druckfestigkeit Mittelwert (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30
Toleranzkategorie								Tm (5,3,3)	
Maßspanne								Rm (5,3,3)	
Ebenheit der Lagerflächen								NPD	
Planparallelität der Lagerflächen								NPD	
Brutto-Trockenrohichte								1550(Dm(15))	Kg/m ³
Netto-trockenrohichte								NPD	Kg/m ³
Form und Ausbildung								1	
Verbundfestigkeit								NPD	N/mm ²
Wärmedurchlasswiderstand	(λ10,dry,mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK
Wärmeleitfähigkeit	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK
Wasserdampfdurchlässigkeit								5/10	
Frostwiderstand								F2	
Wasseraufnahme								17	%
Anfängliche Wasseraufnahme								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)
Aktive lösliche Salzen								S2	
Formbeständigkeit: Feuchtigkeitsausdehnung								NPD	Mm/m
Brandverhalten								A1	
Gefährliche Substanzen								NPD	

Die Leistung des oben beschriebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Burt Nelissen (Geschäftsführung)



Lanaken (B)

25.03.2021