



Nummer	NEHVBX007B_M_NL_21084	CE 06
Unieke identificatiecode van het producttype / CE	VEGA BAEKEL	
Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.	
Fabrikant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+	
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749	
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015	

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.


Aangegeven prestatie *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Lengte (mm)	190	190	240	240	240	243	210	211	215
Breedte (mm)	90	90	72	72	71	109	101	101	102
Hoogte (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	15	24	26	22	25
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		30	30	20	30	30	30	30
Tolerantie categorie							Tm (5,3,3)		
Maatspreidingscategorie							Rm (5,3,3)		
Vlakheid legvlakken							NPD		
Parallellisme legvlakken							NPD		
Bruto volumieke massa							1550(Dm(15))	kg/m ³	
Netto volumieke massa							NPD	kg/m ³	
Verschijningsvorm							1		
Hechtsterkte							NPD	N/mm ²	
Warmteweerstand							(λ10,dry,mat(90,90))	0,59 (S2)	W/mK
Warmteweerstand							(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,55 (S1)	W/mK
Dampdoorlatendheid							5/10		
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand							F2		
Wateropneming							17	%	
Init. wateropzuiging							1,5<IW<=4	kg/(m ² .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten							S2		
Vormstabiliteit: vochtexpansie							NPD	mm/m	
Brandreactie							A1		
Gevaarlijke componenten							NPD		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B)

DD.MM.YYYY