

SNELBOUW BLOC NL 140 300 × 140 × 230 234																																										
Prestatieverklaring																																										
Nummer 73114.6 1. P -Bricks Categorie I 300 x 140 x 230 Type Nr.: 73114 2. Baksteen voor dragende en niet-dragende metselwerk beschermd 3. August Lücking GmbH & Co. KG Eggestraße 2 D-34414 Warburg 4. niet relevant 5. Systeem voor beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: systeem 2+ 6a. Notified Body: CPR2510 initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole in de fabriek / permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. 6b. niet relevant 7. Aangegeven prestatie:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">belangrijkste kenmerken</th> <th style="width: 20%;">prestatie</th> <th style="width: 40%;">Geharmoniseerde technische Specificatie</th> </tr> <tr> <td>Vochtexpansie</td> <td>NPD</td> <td>EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Verbondfestigheit (N/mm²)</td> <td>NPD</td> <td>EN 998-2</td> </tr> <tr> <td>Gehalte actieve oplosbare</td> <td>zouten S0</td> <td rowspan="3">EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Brandreactie</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Initiële wateropzuiging %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Dampdoorlatendheit</td> <td>5/10</td> <td>EN 1745</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bruto volumieke massa</td> <td>MW (kg/m³)</td> <td>810</td> <td rowspan="3">EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Abmaßkl. (kg/m³)</td> <td>Dm 729 bis 891</td> </tr> <tr> <td>Netto volumieke massa (kg/m³)</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Warmteweerstand A_{sy} (U=0,050)</td> <td>NPD</td> <td>EN 1745</td> </tr> <tr> <td>vorst/dooiweerstand</td> <td>F0</td> <td>EN 771-1</td> </tr> <tr> <td>Gevaarlijke componenten</td> <td>nach Za.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		belangrijkste kenmerken	prestatie	Geharmoniseerde technische Specificatie	Vochtexpansie	NPD	EN 771-1	Verbondfestigheit (N/mm²)	NPD	EN 998-2	Gehalte actieve oplosbare	zouten S0	EN 771-1	Brandreactie	A1	Initiële wateropzuiging %	4	Dampdoorlatendheit	5/10	EN 1745	Bruto volumieke massa	MW (kg/m³)	810	EN 771-1	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm 729 bis 891	Netto volumieke massa (kg/m³)	NPD		Warmteweerstand A _{sy} (U=0,050)	NPD	EN 1745	vorst/dooiweerstand	F0	EN 771-1	Gevaarlijke componenten	nach Za.3				
belangrijkste kenmerken	prestatie	Geharmoniseerde technische Specificatie																																								
Vochtexpansie	NPD	EN 771-1																																								
Verbondfestigheit (N/mm²)	NPD	EN 998-2																																								
Gehalte actieve oplosbare	zouten S0	EN 771-1																																								
Brandreactie	A1																																									
Initiële wateropzuiging %	4																																									
Dampdoorlatendheit	5/10	EN 1745																																								
Bruto volumieke massa	MW (kg/m³)	810	EN 771-1																																							
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm 729 bis 891																																								
Netto volumieke massa (kg/m³)	NPD																																									
Warmteweerstand A _{sy} (U=0,050)	NPD	EN 1745																																								
vorst/dooiweerstand	F0	EN 771-1																																								
Gevaarlijke componenten	nach Za.3																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">belangrijkste kenmerken</th> <th colspan="2">prestatie</th> <th rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Geharmoniseerde technische Specificatie EN 771-1</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Afmetingen L/B/H (mm)</td> <td>300</td> <td>140 230</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tolerantie categorie</td> <td>Mittelwert: Tm (mm)</td> <td>L: +7/-7</td> <td>B: +5/-5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H: ±6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maßsp.: Rm (mm)</td> <td>L: 10</td> <td>B: 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H: 9</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verschijningsvorm</td> <td colspan="2">Gruppe 2 nach EN 1996-1-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Gemiddelde druksterkte 100%</td> <td>categorie</td> <td colspan="2">I</td> </tr> <tr> <td>MW N/mm²</td> <td colspan="2">≥18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belasting-richting</td> <td colspan="2">⊥</td> </tr> </table>	belangrijkste kenmerken		prestatie		Geharmoniseerde technische Specificatie EN 771-1	Afmetingen L/B/H (mm)		300	140 230	Tolerantie categorie	Mittelwert: Tm (mm)	L: +7/-7	B: +5/-5		H: ±6		Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 7			H: 9		Verschijningsvorm		Gruppe 2 nach EN 1996-1-1		Gemiddelde druksterkte 100%	categorie	I		MW N/mm²	≥18			Belasting-richting	⊥		De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant: Joachim Thater (Geschäftsleitung) Warburg, 23.06.2022 16 Zusätzliche Herstellerangaben 73114 2510-CPR-318 (3)			
belangrijkste kenmerken		prestatie		Geharmoniseerde technische Specificatie EN 771-1																																						
Afmetingen L/B/H (mm)		300	140 230																																							
Tolerantie categorie	Mittelwert: Tm (mm)	L: +7/-7	B: +5/-5																																							
		H: ±6																																								
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 7																																							
		H: 9																																								
Verschijningsvorm		Gruppe 2 nach EN 1996-1-1																																								
Gemiddelde druksterkte 100%	categorie	I																																								
	MW N/mm²	≥18																																								
	Belasting-richting	⊥																																								