LIJMBLOK BLOC A COLLER PLAN B 100	**497 x 100 x 249**	**185**

Prestatieverklaring

Nummer 72010.6

1. P -Bricks Categorie I — 497 x 100 x 249
 Type Nr.: 72010
2. Baksteen voor dragende en niet-dragende metselwerk beschermd
3. August Lücking GmbH & Co. KG
 Eggestraße 2
 D-34414 Warburg
4. niet relevant
5. Systeem voor beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: systeem 2+

6a. Notified Body:
CPR/2510 initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole in de fabriek / permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

6b. niet relevant

7. Aangegeven prestatie:

belangrijkste kenmerken		prestatie	Geharmoniseerde technische Specificatie
Afmetingen L/B/H (mm)		497 \| 100 \| 249	EN 771-1
Tolerantie categorie	Mittelwert : Tm (mm)	L: +8/-10 B: +4/-4 H: ±1,0	
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 12 B: 6 H: 1,0	
Verschijningsvorm		Gruppe 2 nach EN 1996-1-1	
Gemiddelde druksterkte 95%	categorie	I	
	MW N/mm²	≥15	
	Belasting-richting	⊥	

belangrijkste kenmerken		prestatie	Geharmoniseerde technische Specificatie
Vochtexpansie		NPD	EN 771-1
Verbundfestigkeit (N/mm²)		NPD	EN 998-2
Gehalte actieve oplosbare		zouten S0	EN 771-1
Brandreactie		A1	
Initiële wateropzuiging %		4	
Dampdoorlatendheit		5/10	EN 1745
Bruto volumieke massa	MW (kg/m³)	760	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm 710 bis 800	
Netto volumieke massa (kg/m³)		NPD	
Warmteweerstand $\lambda_{Dry\ Unit\ (50/50)}$		NPD	EN 1745
vorst/dooiweerstand		F0	EN 771-1
Gevaarlijke componenten		nach Za.3	

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de esclusieve verantwoordelijkheid van de in ounkt 3 vermelde fabrikant:

Warburg,23.06.2022

Joachim Thater (Geschäftsleitung)

1 6 Zusätzliche Herstellerangaben

λ10 droog 90/90	W/(mK)	
druckstерkte genormali.	N/mm²	
Initiele Wateropzuiging		
Netto volumieke massa	kg/m³	**2510-CPR-318 (3)**

Déclaration des Performances

Numéro 72010.6

1. P -Bricks catégorie I — 497 x 100 x 249
 Nr. d´article 72010
2. Briques pour murs porteurs non porteuse protégé
3. August Lücking GmbH & Co. KG
 Eggestraße 2
 D-34414 Warburg
4. pas pertinent
5. Le Systéme d´évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: systéme 2+

6a. l´Organisme notifié:
CPR/2510 inspection initiale de l´usine et de contrôle production / surveillance contine et l´évaluation du contrôle de production et á délivré le certificat de constance des performances

6b. pas pertinent

7. Performances déclarées:

principales caractéristiques		résultats	Harmonisé technique Spécification
Dimensions L/B/H (mm)		497 \| 100 \| 249	EN 771-1
Tolérances dimensionelles	Mittelwert : Tm (mm)	L: +8/-10 B: +4/-4 H: ±1,0	
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 12 B: 6 H: 1,0	
Configuration		Gruppe 2 nach EN 1996-1-1	
Resistance á la compression moyenne 95%	Catégorie	I	
	MW (N/mm²)	≥15	
	Direction de la charge	⊥	

principales caractéristiques		prestatie	Harmonisé technique. Spécification
dilation due á l´humidité		NPD	EN 771-1
Adhérence (N/mm²)		NPD	EN 998-2
Teneur en sels solubles actifs		S0	EN 771-1
Réaction au feu		A1	
Absorption d´eau initial (%)		4	
perméabilité la vapeur d´eau		5/10	EN 1745
Masse volumique apparente séche	MW (kg/m³)	760	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm 710 bis 800	
Masse absolue séche (kg/m³)		NPD	
Resist. thermique $\lambda_{Dry\ Unit\ (50/50)}$		NPD	EN 1745
resistance au gel/dégel		F0	EN 771-1
Teneur en sels solubles actifs		nach Za.3	

Les performances du produit identifié aux püoints 1 et 2 sont conformes aux performances declarées au point 7. La présente déclaration des performanes est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Warburg,23.06.2022

Joachim Thater (Geschäftsleitung)

72010

Uhrzeit: 10:23 **Datum: 2026.04.08**