

**NELISSEN**

Leistungserklärung



Nummer	NEHVB023_2_DE_24159			
Produkttyp / CE	WIJNEGEM			
Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts	Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk.			
Hersteller	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifizierten Stelle	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmonisierter standard	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Die notifizierten Stelle hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung*Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website.*

Maße	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Länge (mm)	190	190	240	240	240	237	243	210	210	215
Breite (mm)	90	90	72	72	71	72	109	100	100	102
Höhe (mm)	51	64	40	50	67	70	73	40	51	65
Normierte Druckfestigkeit. (N/mm ²)	cat. I , $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Druckfestigkeit Mittelwert (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Toleranzkategorie					T2					
Maßspanne					R1					
Ebenheit der Lagerflächen					NPD					
Planparallelität der Lagerflächen					NPD					
Brutto-Trockenrohdichte					1500(D1)		Kg/m ³			
Netto-trockenrohdichte					NPD		Kg/m ³			
Form und Ausbildung					1					
Verbundfestigkeit					NPD		N/mm ²			
Wärmedurchlasswiderstand					0,49 (S2)		W/mK			
Wärmeleitfähigkeit					0,45 (S1)		W/mK			
Wasserdampfdurchlässigkeit					5/10					
Frostwiderstand					F2					
Wasseraufnahme					16		%			
Anfängliche Wasseraufnahme					1,5<IW<=4		Kg/(m ² .min)			
Aktive lösliche Salzen					S2					
Formbeständigkeit: Feuchtigkeitsausdehnung					NPD		Mm/m			
Brandverhalten					A1					
Gefährliche Substanzen					NPD					

Die Leistung des oben beschriebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Burt Nelissen (Geschäftsführung)

Lanaken (B)

07.06.2024