

**NELISSEN**

## Δήλωση απόδοσης

|                                                                                                     |                                                                          |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Αριθμός                                                                                             | NEHVB068C_2_EL_21084                                                     |  |  |
| Τύπος προϊόντος / CE                                                                                | OLD-LIMBURG CLASSICO                                                     |  |                                                                                     |
| Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος                                                  | Μονάδες HD για χρήση σε απροστάτευτες τοιχοποιίες, κολόνες αι χωρίσματα. |  |                                                                                     |
| Κατασκευαστής                                                                                       | Nelissen Steenfabrieken NV<br>Kiezelweg 460<br>B-3620 Lanaken            |  | Tel: +32 (0)12 44 02 44<br>Fax: +32 (0)12 45 53 89<br>info@nelissen.be              |
| Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του δομικού προϊόντος | 2+                                                                       |  |                                                                                     |
| Διακοινωμένος οργανισμός                                                                            | BCCA NB 0749                                                             |  |                                                                                     |
| εναρμονισμένο πρότυπο                                                                               | EN 771-1:2011 +A1:2015                                                   |  |                                                                                     |

Ο διακοινωμένος οργανισμός πραγματοποίησε υπό το σύστημα 2+ την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής, πραγματοποίησε τη συνεχή εποπτεία, εκτίμηση και αξιολόγηση του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής.

### Δηλωμένη απόδοση

Για διαθέσιμα αντίγραφα πευθυνθείτε στο τεχνικό κέντρο ή στο τηλέφωνο.

| Διαστάσεις                                            | M50       | M65 | N70/4 | N70/5 | N70/7 | NNF | RF                       | WV50 | WV65 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----|--------------------------|------|------|
| Μήκος (mm)                                            | 188       | 188 | 239   | 239   | 240   | 241 | 208                      | 209  | 213  |
| Πλάτος (mm)                                           | 88        | 88  | 72    | 72    | 70    | 108 | 100                      | 100  | 101  |
| Ύψος (mm)                                             | 51        | 64  | 40    | 50    | 70    | 73  | 40                       | 49   | 65   |
| Κανονικοποιημένη αντοχή σε θλίψη (N/mm <sup>2</sup> ) | Cat. I, □ | 22  | 25    | 15    | 24    | 26  | 22                       | 22   | 25   |
| Μέση αντοχή σε θλίψη (N/mm <sup>2</sup> )             |           | 30  | 30    | 20    | 30    | 30  | 30                       | 30   | 30   |
| Διαστασιολογική ανοχή                                 | T2        |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Κατηγορία Εύρους                                      | R1        |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Επιπεδότητα των επιφανειών κλίνης                     | NPD       |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Παράλληλότητα επιπέδων επιφανειών κλίνης              | NPD       |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Ακαθάριστη ξηρή πυκνότητα                             | 1630(D1)  |     |       |       |       |     | Kg/m <sup>3</sup>        |      |      |
| Καθαρή ξηρή πυκνότητα                                 | NPD       |     |       |       |       |     | Kg/m <sup>3</sup>        |      |      |
| Konfiguracja                                          | 1         |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Αντοχή συγκόλλησης                                    | NPD       |     |       |       |       |     | N/mm <sup>2</sup>        |      |      |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ10,dry,mat(90,90))              | 0,59 (S2) |     |       |       |       |     | W/mK                     |      |      |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A      | 0,55 (S1) |     |       |       |       |     | W/mK                     |      |      |
| Διαπερατότητα υδρατμών                                | 5/10      |     |       |       |       |     |                          |      |      |
|                                                       | F2        |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Απορροφητικότητα νερού                                | 14        |     |       |       |       |     | %                        |      |      |
| Αρχική απορρόφηση νερού                               | 1,5<IW<=4 |     |       |       |       |     | Kg/(m <sup>2</sup> .min) |      |      |
| Περιεχόμενο ενεργών διαλυτών αλάτων                   | S2        |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Διαστατική σταθερότητα: διαστολή υγρασίας             | NPD       |     |       |       |       |     | Mm/m                     |      |      |
| Συμπεριφορά φωτιάς                                    | A1        |     |       |       |       |     |                          |      |      |
| Επικίνδυνες ουσίες                                    | NPD       |     |       |       |       |     |                          |      |      |

Η απόδοση του προϊόντος που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνη με την απόδοση που έχει δηλωθεί. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 305/2011 (Ε.Ε.) υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται παραπάνω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από

Burt Nelissen (Γενική Διεύθυνση)

Lanaken (B)

25.03.2021