

**NELISSEN**

Declaración de rendimiento



Número	NEHVB068C_2_ES_21084		
Tipo de producto / CE	OLD-LIMBURG CLASSICO		
Uso o usos previstos para el producto de construcción	Unidades HD para su uso en muros, columnas y particiones de albañilería no protegidos.		
Fabricante	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Sistema/s de valoración y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción	2+		
Organismo notificado	BCCA NB 0749		
Norma armonizada	EN 771-1:2011 +A1:2015		

El organismo notificado ha realizado las siguientes tareas bajo el sistema 2+: inspección inicial de la instalación de producción y control de producción en la fábrica y monitoreo permanente, evaluación y evaluación del control de producción en la fábrica y tiene un certificado de conformidad del control de producción entregado en la fábrica.

Rendimiento declarado *Los formatos disponibles están publicados en los datos técnicos y/o en el sitio web.*

Dimensiones		M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Longitud	(mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213	
Anchura	(mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101	
Altura	(mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Resistencia a la compresión normalizada.	(N/mm²)	Cat. I , □	22	25	15	24	26	26	22	22	25
Resistencia a la compresión media	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Categoría de tolerancia							T2				
Categoría de distribución							R1				
Liso de las superficies de colocación							NPD				
Paralelismo de las superficies de colocación							NPD				
Densidad seca bruta							1630(D1)		Kg/m³		
Densidad seca neta							NPD		Kg/m³		
Configuración							1				
Adherencia							NPD		N/mm²		
Resistencia térmica				(λ10,dry,mat(90,90))			0,59 (S2)		W/mK		
Resistencia térmica				(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A			0,55 (S1)		W/mK		
Permeabilidad al vapor de agua							5/10				
Resistencia a las heladas							F2				
Absorción de agua							14		%		
Absorción de agua inicial							1,5<IW<=4		Kg/(m².min)		
Contenido de sales solubles activas							S2				
Estabilidad dimensional: expansión de la humedad							NPD		Mm/m		
Comportamiento del fuego							A1				
Sustancias peligrosas							NPD				

The performance of the product described above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer mentioned above.

Firmado por y en representación del fabricante por

Burt Nelissen (Dirección general)

Lanaken (B)

25.03.2021