



Suoritusasoilmoitus

Numero	NEHVB073_2_FI_24159			
Tuotetyyppi / CE	FERRO			
Rakennustuotteen käyttötarkoitus	HD-tuotteet joita käytetään suojaamattomissa seinämuureissa, pylväissä ja väliseinissä.			
Valmistaja	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Järjestelmä rakennustuotteen ominaisuuksien ja muuttumattomuuden arvioimiseksi ja varmistamiseksi	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Ilmoitettu laitos	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Yhdenmukaistettu standardi	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Ilmoitettu laitos on suorittanut seuraavat tehtävät järjestelmässä 2+: Tuotannon asennuksen alustava tarkastus ja tuotannon valvonta tehtaalla sekä tuotannon valvonnan jatkuva seuranta, arviointi ja arviointi tehtaalla ja sillä on tuotannon valvonnan vaatimustenmukaisuustodistus toimitetaan tehtaalla.

Ilmoitettu suoritusaso


Koskien saatavilla olevia formaatteja, katso teknillisiä tietoja ja / tai verkkosivustoa.

Mitat	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Pituus (mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Leveys (mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Korkeus (mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Normalisoitu puristuslujuus. (N/mm ²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Keskimääräinen puristuslujuus (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Suvaitsevaisuusluokka					T2					
Jakelukategoria					R1					
Pintojen tasaisuus					NPD					
Pintojen yhdensuuntaisuus					NPD					
Bruttokuivatiheys					1630(D1)		Kg/m ³			
Nettokuivatiheys					NPD		Kg/m ³			
Kokoonpano					1					
Sidoslujuus					NPD		N/mm ²			
Lämmönjohtavuus (10, dry, mat(90,90))					0,59 (S2)		W/mK			
Lämmönjohtavuus (10, dry, mat) EN1745 Annex A					0,55 (S1)		W/mK			
Vesihöyryn läpäisevyys					5/10					
Pakkaskestävyys					F2					
Veden imeytyminen					14		%			
Alkuperäinen veden imeytyminen					1,5<IW<=4		Kg/(m ² .min)			
Aktiivisten liukoisten suolojen pitoisuus					S2					
Mittatason vakaus: kosteuden laajeneminen					NPD		Mm/m			
Palokäyttäytyminen					A1					
Vaaralliset aineet					NPD					

Yllä kuvatusuotteen perusominaisuuksien suoritusasoa koskeva ilmoitus vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Tämä tuotteen perusominaisuuksien suoritusasoa koskeva ilmoitus annetaan EY:n asetuksen 305/211 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajan nimissä ja puolesta

Burt Nelissen (Yleisjohto)



Lanaken (B)

07.06.2024