



## Suoritusasoilmoitus

|                                                                                                   |                                                                                         |    |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                                                                                            | NEHVB087_2_FI_24159                                                                     |    |  |  |
| Tuotetyyppi / CE                                                                                  | LAVA                                                                                    |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Rakennustuotteen käyttötarkoitus                                                                  | HD-tuotteet joita käytetään suojaamattomissa seinämuureissa, pylväissä ja väliseinissä. |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Valmistaja                                                                                        | Nelissen Steenfabrieken NV<br>Kieselweg 460<br>B-3620 Lanaken                           |    | Tel: +32 (0)12 44 02 44<br>Fax: +32 (0)12 45 53 89<br>info@nelissen.be              |                                                                                     |
| Järjestelmä rakennustuotteen ominaisuuksien ja muuttumattomuuden arvioimiseksi ja varmistamiseksi | 2+                                                                                      |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                   | EU                                                                                      | CE | UK                                                                                  | UKCA                                                                                |
| Ilmoitettu laitos                                                                                 | BCCA NB 0749                                                                            |    | BBA N° 0836                                                                         |                                                                                     |
| Yhdenmukaistettu standardi                                                                        | EN 771-1:2011 +A1:2015                                                                  |    | BS EN 771-1 2011+A1:2015                                                            |                                                                                     |

Ilmoitettu laitos on suorittanut seuraavat tehtävät järjestelmässä 2+: Tuotannon asennuksen alustava tarkastus ja tuotannon valvonta tehtaalla sekä tuotannon valvonnan jatkuva seuranta, arviointi ja arviointi tehtaalla ja sillä on tuotannon valvonnan vaatimustenmukaisuustodistus toimitetaan tehtaalla.

### Ilmoitettu suoritusaso


*Koskien saatavilla olevia formaatteja, katso teknillisiä tietoja ja / tai verkkosivustoa.*

| Mitat                                              | MOD 50                            | MOD 65     | N70/4      | N70/5      | N70/6,5                | N70/7      | NNF                      | RF 4       | WV 50      | WV 65      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Pituus (mm)                                        | <b>190</b>                        | <b>192</b> | <b>242</b> | <b>241</b> | <b>242</b>             | <b>238</b> | <b>244</b>               | <b>212</b> | <b>212</b> | <b>217</b> |
| Leveys (mm)                                        | <b>90</b>                         | <b>91</b>  | <b>72</b>  | <b>72</b>  | <b>72</b>              | <b>72</b>  | <b>111</b>               | <b>101</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |
| Korkeus (mm)                                       | <b>51</b>                         | <b>64</b>  | <b>41</b>  | <b>50</b>  | <b>67</b>              | <b>70</b>  | <b>71</b>                | <b>40</b>  | <b>51</b>  | <b>64</b>  |
| Normalisoitu puristuslujuus. (N/mm <sup>2</sup> )  | <b>cat. I, <math>\perp</math></b> | <b>22</b>  | <b>25</b>  | <b>15</b>  | <b>24</b>              | <b>27</b>  | <b>27</b>                | <b>27</b>  | <b>22</b>  | <b>25</b>  |
| Keskimääräinen puristuslujuus (N/mm <sup>2</sup> ) |                                   | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>20</b>  | <b>30</b>              | <b>30</b>  | <b>30</b>                | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  |
| Suvaitsevaisuusluokka                              |                                   |            |            |            | <b>T2</b>              |            |                          |            |            |            |
| Jakelukategoria                                    |                                   |            |            |            | <b>R1</b>              |            |                          |            |            |            |
| Pintojen tasaisuus                                 |                                   |            |            |            | <b>NPD</b>             |            |                          |            |            |            |
| Pintojen yhdensuuntaisuus                          |                                   |            |            |            | <b>NPD</b>             |            |                          |            |            |            |
| Bruttokuivatiheys                                  |                                   |            |            |            | <b>1480(D1)</b>        |            | Kg/m <sup>3</sup>        |            |            |            |
| Nettokuivatiheys                                   |                                   |            |            |            | <b>NPD</b>             |            | Kg/m <sup>3</sup>        |            |            |            |
| Kokoonpano                                         |                                   |            |            |            | <b>1</b>               |            |                          |            |            |            |
| Sidoslujuus                                        |                                   |            |            |            | <b>NPD</b>             |            | N/mm <sup>2</sup>        |            |            |            |
| Lämmönjohtavuus (??10,dry,mat(90,90))              |                                   |            |            |            | <b>0,49 (S2)</b>       |            | W/mK                     |            |            |            |
| Lämmönjohtavuus (??10,dry,mat) EN1745 Annex A      |                                   |            |            |            | <b>0,45 (S1)</b>       |            | W/mK                     |            |            |            |
| Vesihöyryn läpäisevyys                             |                                   |            |            |            | <b>5/10</b>            |            |                          |            |            |            |
| Pakkaskestävyys                                    |                                   |            |            |            | <b>F2</b>              |            |                          |            |            |            |
| Veden imeytyminen                                  |                                   |            |            |            | <b>17</b>              |            | %                        |            |            |            |
| Alkuperäinen veden imeytyminen                     |                                   |            |            |            | <b>1,5&lt;IW&lt;=4</b> |            | Kg/(m <sup>2</sup> .min) |            |            |            |
| Aktiivisten liukoisten suolojen pitoisuus          |                                   |            |            |            | <b>S2</b>              |            |                          |            |            |            |
| Mittatason vakaus: kosteuden laajeneminen          |                                   |            |            |            | <b>NPD</b>             |            | Mm/m                     |            |            |            |
| Palokäyttäytyminen                                 |                                   |            |            |            | <b>A1</b>              |            |                          |            |            |            |
| Vaaralliset aineet                                 |                                   |            |            |            | <b>NPD</b>             |            |                          |            |            |            |

Yllä kuvatusn tuotteen perusominaisuuksien suoritusasoa koskeva ilmoitus vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Tämä tuotteen perusominaisuuksien suoritusasoa koskeva ilmoitus annetaan EY:n asetuksen 305/211 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajan nimissä ja puolesta

Burt Nelissen (Yleisjohto)



Lanaken (B)

07.06.2024