

**NELISSEN**

Suoritusasoilmoitus



Numero	NEHVB094S050Z_2_FI_24159			
Tuotetyyppi / CE	FORNO			
Rakennustuotteen käyttötarkoitus	HD-tuotteet joita käytetään suojaamattomissa seinämuureissa, pylväissä ja väliseinissä.			
Valmistaja	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Järjestelmä rakennustuotteen ominaisuuksien ja muuttumattomuuden arvioimiseksi ja varmistamiseksi	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Ilmoitettu laitos	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Yhdenmukaistettu standardi	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Ilmoitettu laitos on suorittanut seuraavat tehtävät järjestelmässä 2+: Tuotannon asennuksen alustava tarkastus ja tuotannon valvonta tehtaalla sekä tuotannon valvonnan jatkuva seuranta, arviointi ja arviointi tehtaalla ja sillä on tuotannon valvonnan vaatimustenmukaisuustodistus toimitetaan tehtaalla.

Ilmoitettu suoritusaso

Koskien saatavilla olevia formaatteja, katso teknillisiä tietoja ja / tai verkkosivustoa.

Mitat	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Pituus (mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Leveys (mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Korkeus (mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Normalisoitu puristuslujuus. (N/mm ²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Keskimääräinen puristuslujuus (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Suvaitsevaisuusluokka								T2		
Jakelukategoria								R1		
Pintojen tasaisuus								NPD		
Pintojen yhdensuuntaisuus								NPD		
Bruttokuivatiheys								1630(D1)	Kg/m ³	
Nettokuivatiheys								NPD	Kg/m ³	
Kokoonpano								1		
Sidoslujuus								NPD	N/mm ²	
Lämmönjohtavuus	(10, dry, mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK	
Lämmönjohtavuus	(10, dry, mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK	
Vesihöyryn läpäisevyys								5/10		
Pakkaskestävyys								F2		
Veden imeytyminen								14	%	
Alkuperäinen veden imeytyminen								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)	
Aktiivisten liukoisten suolojen pitoisuus								S2		
Mittatason vakaus: kosteuden laajeneminen								NPD	Mm/m	
Palokäyttäytyminen								A1		
Vaaralliset aineet								NPD		

Yllä kuvattujen tuotteiden perusominaisuuksien suoritusasoa koskeva ilmoitus vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Tämä tuotteen perusominaisuuksien suoritusasoa koskeva ilmoitus annetaan EY:n asetuksen 305/211 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajan nimissä ja puolesta

Burt Nelissen (Yleisjohto)

Lanaken (B)

07.06.2024