

**NELISSEN**

Déclaration des Performances



Numéro	NEHVB068C_2_FR_21084		
Type de produit / CE	VIEUX-LIMBOURG CLASSICO		
Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée.		
Fabricant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	2+		
L'Organisme notifié	BCCA NB 0749		
Norme harmonisée	EN 771-1:2011 +A1:2015		

L'organisme notifié, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine.

Performances déclarées

Pour tailles disponibles voir la fiche produit et / ou le website.

Dimensions	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Longueur (mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213
Largeur (mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101
Hauteur (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Résistance à la compression normalisée. (N/mm²)	Cat. I, □	22	25	15	24	26	22	22	25
Résistance à la compression moyenne (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30
Catégorie de tolérance			T2						
Catégorie de distribution			R1						
Planéité des faces de pose			NPD						
Parallélisme des faces de pose			NPD						
Masse volumique apparente sèche			1630(D1)				Kg/m³		
Masse volumique absolue sèche			NPD				Kg/m³		
Configuration			1						
Adhérence			NPD				N/mm²		
Résistance thermique (λ10,dry,mat(90,90))			0,59 (S2)				W/mK		
Conductivité thermique (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A			0,55 (S1)				W/mK		
Perméabilité à la vapeur d'eau			5/10						
Résistance au gel/dégel			F2						
Absorption d'eau			14				%		
Absorption d'eau initiale			1,5<IW<=4				Kg/(m².min)		
Teneur en sels solubles actifs			S2						
Stabilité dimensionnelle: expansion d'humidité			NPD				Mm/m		
Réaction au feu			A1						
Substances dangereuses			NPD						

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Burt Nelissen (Direction Générale)

Lanaken (B)

25.03.2021