

**NELISSEN**

Teljesítmény-nyilatkozat



Szám	NEHVB002_2_HU_24159			
Terméktípus / CE	ROSADO			
Az építőanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére.			
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
A vizsgálatot végző testület	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

A bejelentett szervezet a következő feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenőrzésnek a kezdeti ellenőrzése és a gyártásellenőrzés állandó ellenőrzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenőrzési megfeleloségi igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Az elérhető formátumokat megtalálhatja a muszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.

Méretek		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65		
Hosszúság	(mm)	190	190	240	240	240	237	243	210	210	215		
Szélesség	(mm)	90	90	72	72	71	72	109	100	100	102		
Magasság	(mm)	51	64	40	50	67	70	73	40	51	65		
Normalizált nyomószilárdság.	(N/mm²)	cat. I , $\perp$	22	25	15	24	27	27	22	22	25		
Átlagos nyomószilárdság	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30		
Turéskategória								T2					
Spread kategória								R1					
A befalazandó oldalak simasága								NPD					
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága								NPD					
Bruttó suruség szárazon								1500(D1)		Kg/m³			
Bruttó suruség nedvesen☐								NPD		Kg/m³			
Kiképzés☐								1					
Tapadószilárdság								NPD		N/mm²			
Hővezető képesség								(10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)		W/mK	
Hővezető képesség								(10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)		W/mK	
Vízpára-átereszto képesség										5/10			
Fagyállóság										F2			
Vízfelvétel										16		%	
Kezdeti vízfelvétel										1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Aktív oldható sók tartalma										S2			
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás										NPD		Mm/m	
A tűz viselkedése										A1			
Veszélyes anyagok										NPD			

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelőségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)

Lanaken (B)

07.06.2024