

**NELISSEN**

Teljesítmény-nyilatkozat



Szám	NEHVB092S050G_2_HU_24159			
Terméktípus / CE	LUCE			
Az építőanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére. ☐			
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
A vizsgálatot végző testület	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

A bejelentett szervezet a következő feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenőrzésnek a kezdeti ellenőrzése és a gyártásellenőrzés állandó ellenőrzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenőrzési megfeleloségi igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Az elérhető formátumokat megtalálhatja a muszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.

Méretek		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65		
Hosszúság	(mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217		
Szélesség	(mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102		
Magasság	(mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	65		
Normalizált nyomószilárdság.	(N/mm²)	cat. I , $\perp$	22	25	15	24	27	27	22	22	25		
Átlagos nyomószilárdság	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30		
Turéskategória								T2					
Spread kategória								R1					
A befalazandó oldalak simasága								NPD					
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága								NPD					
Bruttó suruség szárazon								1480(D1)		Kg/m³			
Bruttó suruség nedvesen☐								NPD		Kg/m³			
Kiképzés☐								1					
Tapadószilárdság								NPD		N/mm²			
Hővezető képesség								(10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)		W/mK	
Hővezető képesség								(10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)		W/mK	
Vízpára-átereszto képesség										5/10			
Fagyállóság										F2			
Vízfelvétel										17		%	
Kezdeti vízfelvétel										1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Aktív oldható sók tartalma										S2			
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás										NPD		Mm/m	
A tűz viselkedése										A1			
Veszélyes anyagok										NPD			

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelőségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)

Lanaken (B)

07.06.2024