

**NELISSEN**

Teljesítmény-nyilatkozat



Szám	NEHVBX007B_M_HU_24159			
Terméktípus / CE	VEGA BAEKEL			
Az építőanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére. ☐			
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
A vizsgálatot végző testület	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

A bejelentett szervezet a következő feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenőrzésnek a kezdeti ellenőrzése és a gyártásellenőrzés állandó ellenőrzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenőrzési megfelelőségi igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Az elérhető formátumokat megtalálhatja a muszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.

Méretek		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65	
Hosszúság	(mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215	
Szélesség	(mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102	
Magasság	(mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65	
Normalizált nyomószilárdság.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	22	22	25	
Átlagos nyomószilárdság	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30	
Turéskategória								Tm (5,3,3)				
Spread kategória								Rm (5,3,3)				
A befalazandó oldalak simasága								NPD				
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága								NPD				
Bruttó suruság szárazon								1550(Dm(15))		Kg/m³		
Bruttó suruság nedvesen☐								NPD		Kg/m³		
Kiképzés☐								1				
Tapadószilárdság								NPD		N/mm²		
Hővezető képesség								(10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK
Hővezető képesség								(10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK
Vízpára-átereszto képesség								5/10				
Fagyállóság								F2				
Vízfelvétel								17		%		
Kezdeti vízfelvétel								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)		
Aktív oldható sók tartalma								S2				
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás								NPD		Mm/m		
A tűz viselkedése								A1				
Veszélyes anyagok								NPD				

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)

Lanaken (B)

07.06.2024