

**NELISSEN**

Teljesítmény-nyilatkozat



Szám	NEHVBX007C_M_HU_24159			
Terméktípus / CE	VEGA CLASSICO			
Az építőanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére.			
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
A vizsgálatot végző testület	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

A bejelentett szervezet a következő feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenőrzésnek a kezdeti ellenőrzése és a gyártásellenőrzés állandó ellenőrzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenőrzési megfelelőségi igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Az elérhető formátumokat megtalálhatja a muszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.

Méret	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Hosszúság (mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215
Szélesség (mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102
Magasság (mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65
Normalizált nyomószilárdság. (N/mm ²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	22	22	25
Átlagos nyomószilárdság (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Turés kategória								Tm (5,3,3)		
Spread kategória								Rm (5,3,3)		
A befalazandó oldalak simasága								NPD		
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága								NPD		
Bruttó suruság szárazon								1550(Dm(15))	Kg/m ³	
Bruttó suruság nedvesen ☐								NPD	Kg/m ³	
Kiképzés ☐								1		
Tapadószilárdság								NPD	N/mm ²	
Hővezető képesség	(10, dry, mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK	
Hővezető képesség	(10, dry, mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK	
Vízpára-áteresztő képesség								5/10		
Fagyállóság								F2		
Vízfelvétel								17	%	
Kezdeti vízfelvétel								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)	
Aktív oldható sók tartalma								S2		
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás								NPD	Mm/m	
A tűz viselkedése								A1		
Veszélyes anyagok								NPD		

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelőségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)

Lanaken (B)

07.06.2024