

**NELISSEN**

Dichiarazione di prestazioni



Numero	NEHVB032_2_IT_24159			
Tipo di prodotto / CE	VINALMONT			
Uso previsto oppure utilizzi del materiale da costruzione	Unità HD da utilizzare per lavori murari non protetti su pareti, colonne e divisori.			
Produttore	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Sistema o sistemi di valutazione e verifica dell'uniformità prestazionale del materiale da costruzione	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Ente notificato	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Norma armonizzata	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

L'organismo notificato ha svolto i seguenti compiti nell'ambito del sistema 2+: ispezione iniziale dell'installazione di produzione e controllo della produzione in fabbrica e monitoraggio permanente, valutazione e valutazione del controllo di produzione in fabbrica e ha un certificato di conformità del controllo di produzione consegnato in fabbrica.

Prestazioni dichiarate

Per altri format disponibili, fare riferimento a dati tecnici e/o alla pagina web/sito.

Dimensioni		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Lunghezza □	(mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217
Larghezza	(mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102
Altezza	(mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	64
Resistenza a compressione normalizzata. (N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	22	25
Resistenza a compressione media (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30	30
Categoria di tolleranza								T2			
Diffondere la categoria								R1			
Piattezza delle facce di posa								NPD			
Piano parallelismo delle facce di posa								NPD			
Densità lorda a secco								1480(D1)		Kg/m³	
Densità netta a secco								NPD		Kg/m³	
Configurazione								1			
Forza di legame								NPD		N/mm²	
Conduttività termica						(10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)		W/mK	
Conduttività termica						(10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)		W/mK	
Permeabilità al vapore acqueo								5/10			
Resistenza al gelo								F2			
Wateropneming								17		%	
Assorbimento d'acqua iniziale								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Contenuto di sali solubili attivi								S2			
Stabilità dimensionale: espansione dell'umidità								NPD		Mm/m	
Comportamento al fuoco								A1			
Sostanze pericolose								NPD			

Le prestazioni del prodotto sopra descritte sono conformi a quelle dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del produttore summenzionato.

Sottoscritto per e a nome del produttore da

Burt Nelissen (Direzione generale)

Lanaken (B)

07.06.2024