

**NELISSEN**

Dichiarazione di prestazioni



Numero	NEHVB068C_2_IT_21084		
Tipo di prodotto / CE	OLD-LIMBURG CLASSICO		
Uso previsto oppure utilizzi del materiale da costruzione	Unità HD da utilizzare per lavori murari non protetti su pareti, colonne e divisori.		
Produttore	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Sistema o sistemi di valutazione e verifica dell'uniformità prestazionale del materiale da costruzione	2+		
Ente notificato	BCCA NB 0749		
Norma armonizzata	EN 771-1:2011 +A1:2015		

L'organismo notificato ha svolto i seguenti compiti nell'ambito del sistema 2+: ispezione iniziale dell'installazione di produzione e controllo della produzione in fabbrica e monitoraggio permanente, valutazione e valutazione del controllo di produzione in fabbrica e ha un certificato di conformità del controllo di produzione consegnato in fabbrica.

Prestazioni dichiarate*Per altri format disponibili, fare riferimento a dati tecnici e/o alla pagina web/sito.*

Dimensioni	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Lunghezza □ (mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213
Larghezza (mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101
Altezza (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Resistenza a compressione normalizzata. (N/mm²)	Cat. I , □	22	25	15	24	26	26	22	22
Resistenza a compressione media (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30
Categoria di tolleranza					T2				
Diffondere la categoria					R1				
Piattezza delle facce di posa					NPD				
Piano parallelismo delle facce di posa					NPD				
Densità lorda a secco					1630(D1)		Kg/m³		
Densità netta a secco					NPD		Kg/m³		
Configurazione					1				
Forza di legame					NPD		N/mm²		
Conduttività termica (λ10,dry,mat(90,90))					0,59 (S2)		W/mK		
Conduttività termica (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,55 (S1)		W/mK		
Permeabilità al vapore acqueo					5/10				
Resistenza al gelo					F2				
Wateropneming					14		%		
Assorbimento d'acqua iniziale					1,5<IW<=4		Kg/(m².min)		
Contenuto di sali solubili attivi					S2				
Stabilità dimensionale: espansione dell'umidità					NPD		Mm/m		
Comportamento al fuoco					A1				
Sostanze pericolose					NPD				

Le prestazioni del prodotto sopra descritte sono conformi a quelle dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del produttore summenzionato.

Sottoscritto per e a nome del produttore da

Burt Nelissen (Direzione generale)

Lanaken (B)

25.03.2021