

**NELISSEN**

Eksploatacinii savybiu deklaracija



Numeris	NEHVB002_2_LT_24159			
Produkto tipas / CE	ROSADO			
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinese sienose, kolonose, pertvarose.☐			
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Statybu gaminio eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos irenginio patikrinima ir gamybos kontrole gamykloje bei nuolatine gamybos kontroles stebesena, vertinima gamykloje ir gamybos kontroles atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacines savybes *Tam, kad gautumete galimus formatus, prašome žiureti i techninius duomenis arba kreiptis i svetaine.*

Matmenys	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Ilgis (mm)	190	190	240	240	240	237	243	210	210	215
Plotis (mm)	90	90	72	72	71	72	109	100	100	102
Aukštis (mm)	51	64	40	50	67	70	73	40	51	65
Normalizuotas gniuždymo stipris. (N/mm²)	cat. I, ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Vidutinis gniuždymo stipris (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija								T2		
Skleisti kategorija								R1		
Pagrindo paviršiu plokštumas								NPD		
Lygiagreti pagrindo paviršiu plokštuma								NPD		
Bendrasis sausu plytu tankis								1500(D1)	Kg/m³	
Grynasis sausu plytu tankis								NPD	Kg/m³	
Konfiguracija								1		
Sujungimo stiprumas								NPD	N/mm²	
Šiluminis laidumas	(10,dry,mat(90,90))							0,49 (S2)	W/mK	
Šiluminis laidumas	(10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,45 (S1)	W/mK	
Vandens garu pralaidumas								5/10		
Atsparumas šalciui								F2		
Vandens absorbavimas								16	%	
Pradine vandens absorbcija								1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Aktyviu tirpiu drusku kiekis								S2		
Matmenu stabilumas: dregmes išsipletimas								NPD	Mm/m	
Ugnies elgesys								A1		
Pavojingos medžiagos								NPD		

Aukšciau aprašyto gaminio eksploatacines savybes atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinii savybiu deklaracija išduota pagal Reglamenta (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minetas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoja ir jo vardu

Burt Nelissen (Generaline vadovybe)

Lanaken (B)

07.06.2024