

**NELISSEN**

Eksploataciniai savybių deklaracija



Numeris	NEHVB014_2_LT_24159			
Produkto tipas / CE	MAGNOLIA			
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinėse sienose, kolonose, pertvarose.☐			
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Statybu gaminio eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos įrenginio patikrinimą ir gamybos kontrolę gamykloje bei nuolatinę gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacinės savybės *Tam, kad gautumėte galimus formatus, prašome žiūrėti į techninius duomenis arba kreiptis į svetainę.*

Matmenys	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Ilgis (mm)	190	190	240	240	240	237	243	210	210	215
Plotis (mm)	90	90	72	72	71	72	109	100	100	102
Aukštis (mm)	51	64	40	50	67	70	73	40	51	65
Normalizuotas gniuždymo stipris. (N/mm²)	cat. I, ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Vidutinis gniuždymo stipris (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija								T2		
Skleisti kategorija								R1		
Pagrindo paviršių plokštumas								NPD		
Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma								NPD		
Bendrasis sausu plytu tankis								1500(D1)	Kg/m³	
Grynasis sausu plytu tankis								NPD	Kg/m³	
Konfiguracija								1		
Sujungimo stiprumas								NPD	N/mm²	
Šiluminis laidumas	(10, dry, mat(90,90))							0,49 (S2)	W/mK	
Šiluminis laidumas	(10, dry, mat) EN1745 Annex A							0,45 (S1)	W/mK	
Vandens garų pralaidumas								5/10		
Atsparumas šalčiui								F2		
Vandens absorbcija								16	%	
Pradinė vandens absorbcija								1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Aktyvių tirpių druskų kiekis								S2		
Matmenų stabilumas: dregmės išsipletimas								NPD	Mm/m	
Ugnies elgesys								A1		
Pavojingos medžiagos								NPD		

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacinės savybes. Ši eksploataciniai savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minėtas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu

Burt Nelissen (Generalinė vadovybė)

Lanaken (B)

07.06.2024