

**NELISSEN**

## Eksploatacinių savybių deklaracija



|                                                                                          |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numeris                                                                                  | NEHVB017D2_2_LT_24159                                                               |    |  |  |
| Produkto tipas / CE                                                                      | ROCA DUBIO 2                                                                        |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo būdai                              | HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose mūrinėse sienose, kolonose, pertvarose.☐ |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Gamintojas                                                                               | Nelissen Steenfabrieken NV<br>Kiezelweg 460<br>B-3620 Lanaken                       |    | Tel: +32 (0)12 44 02 44<br>Fax: +32 (0)12 45 53 89<br>info@nelissen.be              |                                                                                     |
| Statybu gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os) | 2+                                                                                  |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                          | EU                                                                                  | CE | UK                                                                                  | UKCA                                                                                |
| Notifikuotoji istaiga                                                                    | BCCA NB 0749                                                                        |    | BBA N° 0836                                                                         |                                                                                     |
| Suderintas standartas                                                                    | EN 771-1:2011 +A1:2015                                                              |    | BS EN 771-1 2011+A1:2015                                                            |                                                                                     |

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistemą atliko šias užduotis: Pradini gamybos įrenginio patikrinimą ir gamybos kontrolę gamykloje bei nuolatinę gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacines savybes *Tam, kad gautumėte galimus formatus, prašome žiūrėti į techninius duomenis arba kreiptis į svetainę.*

| Matmenys                                 | MOD 50                        | MOD 65 | N70/4 | N70/5 | N70/6,5 | N70/7 | NNF | RF 4      | WV 50       | WV 65 |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------|---------|-------|-----|-----------|-------------|-------|
| Ilgis (mm)                               | 190                           | 192    | 242   | 241   | 242     | 238   | 244 | 212       | 212         | 217   |
| Plotis (mm)                              | 90                            | 91     | 72    | 72    | 72      | 72    | 111 | 101       | 101         | 102   |
| Aukštis (mm)                             | 51                            | 64     | 41    | 50    | 67      | 70    | 71  | 40        | 51          | 64    |
| Normalizuotas gniuždymo stipris. (N/mm²) | cat. I, ⊥                     | 22     | 25    | 15    | 24      | 27    | 27  | 27        | 22          | 25    |
| Vidutinis gniuždymo stipris (N/mm²)      |                               | 30     | 30    | 20    | 30      | 30    | 30  | 30        | 30          | 30    |
| Tolerancijos kategorija                  |                               |        |       |       |         |       |     | T2        |             |       |
| Skleisti kategorija                      |                               |        |       |       |         |       |     | R1        |             |       |
| Pagrindo paviršių plokštumas             |                               |        |       |       |         |       |     | NPD       |             |       |
| Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma   |                               |        |       |       |         |       |     | NPD       |             |       |
| Bendrasis sausu plytu tankis             |                               |        |       |       |         |       |     | 1480(D1)  | Kg/m³       |       |
| Grynasis sausu plytu tankis              |                               |        |       |       |         |       |     | NPD       | Kg/m³       |       |
| Konfiguracija                            |                               |        |       |       |         |       |     | 1         |             |       |
| Sujungimo stiprumas                      |                               |        |       |       |         |       |     | NPD       | N/mm²       |       |
| Šiluminis laidumas                       | (10, dry, mat(90,90))         |        |       |       |         |       |     | 0,49 (S2) | W/mK        |       |
| Šiluminis laidumas                       | (10, dry, mat) EN1745 Annex A |        |       |       |         |       |     | 0,45 (S1) | W/mK        |       |
| Vandens garų pralaidumas                 |                               |        |       |       |         |       |     | 5/10      |             |       |
| Atsparumas šalčiui                       |                               |        |       |       |         |       |     | F2        |             |       |
| Vandens absorbcija                       |                               |        |       |       |         |       |     | 17        | %           |       |
| Pradinė vandens absorbcija               |                               |        |       |       |         |       |     | 1,5<IW<=4 | Kg/(m².min) |       |
| Aktyvių tirpių druskų kiekis             |                               |        |       |       |         |       |     | S2        |             |       |
| Matmenų stabilumas: dregmės išsipletimas |                               |        |       |       |         |       |     | NPD       | Mm/m        |       |
| Ugnies elgesys                           |                               |        |       |       |         |       |     | A1        |             |       |
| Pavojingos medžiagos                     |                               |        |       |       |         |       |     | NPD       |             |       |

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacines savybes atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minėtas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu

Burt Nelissen (Generalinė vadovybė)

Lanaken (B)

07.06.2024