

**NELISSEN**

Eksploataciniai savybių deklaracija



Numeris	NEHVB056_2_LT_24159			
Produkto tipas / CE	SALTO			
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinėse sienose, kolonose, pertvarose.☐			
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Statybu gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos įrenginio patikrinimą ir gamybos kontrolę gamykloje bei nuolatinę gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacines savybes *Tam, kad gautumete galimus formatus, prašome žiureti i techninius duomenis arba kreiptis i svetaine.*

Matmenys		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Ilgis	(mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Plotis	(mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Aukštis	(mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Normalizuotas gniuždymo stipris.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	22	22	25
Vidutinis gniuždymo stipris	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija								T2			
Skleisti kategorija								R1			
Pagrindo paviršių plokštumas								NPD			
Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma								NPD			
Bendrasis sausu plytu tankis								1630(D1)		Kg/m³	
Grynasis sausu plytu tankis								NPD		Kg/m³	
Konfiguracija								1			
Sujungimo stiprumas								NPD		N/mm²	
Šiluminis laidumas						(?10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK	
Šiluminis laidumas						(?10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK	
Vandens garu pralaidumas								5/10			
Atsparumas šalčiui								F2			
Vandens absorbcavimas								14		%	
Pradine vandens absorbcija								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Aktyviu tirpiu drusku kiekis								S2			
Matmenu stabilumas: dregmes išsipletimas								NPD		Mm/m	
Ugnies elgesys								A1			
Pavojingos medžiagos								NPD			

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacines savybes atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minėtas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu

Burt Nelissen (Generalinė vadovybė)

Lanaken (B)

07.06.2024