

**NELISSEN**

Eksploatacinių savybių deklaracija



Numeris	NEHVB068C_2_LT_21084	
Produkto tipas / CE	OLD-LIMBURG CLASSICO	
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinese sienose, kolonose, pertvarose.☐	
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Statybu gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+	
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos įrenginio patikrinimą ir gamybos kontrolę gamykloje bei nuolatinę gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacines savybes *Tam, kad gautumete galimus formatus, prašome žiureti i techninius duomenis arba kreiptis i svetaine.*

Matmenys		M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Ilgis	(mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213	
Plotis	(mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101	
Aukštis	(mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Normalizuotas gniuždymo stipris.	(N/mm²)	Cat. I , □	22	25	15	24	26	26	22	22	25
Vidutinis gniuždymo stipris	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija							T2				
Skleisti kategorija							R1				
Pagrindo paviršių plokštumas							NPD				
Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma							NPD				
Bendrasis sausų plytų tankis							1630(D1)		Kg/m³		
Grynasis sausų plytų tankis							NPD		Kg/m³		
Konfigūracija							1				
Sujungimo stiprumas							NPD		N/mm²		
Šiluminis laidumas							(λ10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK
Šiluminis laidumas							(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK
Vandens garų pralaidumas							5/10				
Atsparumas šalčiui							F2				
Vandens absorbavimas							14		%		
Pradinė vandens absorbcija							1,5<IW<=4		Kg/(m².min)		
Aktyvių tirpių druskų kiekis							S2				
Matmenų stabilumas: drėgmės išsiplėtimas							NPD		Mm/m		
Ugnies elgesys							A1				
Pavojingos medžiagos							NPD				

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsakingas tik pirmiau minėtas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoja ir jo vardu

Burt Nelissen (Generaline vadovybe)



Lanaken (B)

25.03.2021