

**NELISSEN**

## Eksploataciniai savybių deklaracija



|                                                                                          |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numeris                                                                                  | NEHVB076D1_2_LT_24159                                                               |    |  |  |
| Produkto tipas / CE                                                                      | MONET DUBIO 1                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai                              | HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinese sienose, kolonose, pertvarose.☐ |    |                                                                                     |                                                                                     |
| Gamintojas                                                                               | Nelissen Steenfabrieken NV<br>Kiezelweg 460<br>B-3620 Lanaken                       |    | Tel: +32 (0)12 44 02 44<br>Fax: +32 (0)12 45 53 89<br>info@nelissen.be              |                                                                                     |
| Statybu gaminio eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os) | 2+                                                                                  |    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                          | EU                                                                                  | CE | UK                                                                                  | UKCA                                                                                |
| Notifikuotoji istaiga                                                                    | BCCA NB 0749                                                                        |    | BBA N° 0836                                                                         |                                                                                     |
| Suderintas standartas                                                                    | EN 771-1:2011 +A1:2015                                                              |    | BS EN 771-1 2011+A1:2015                                                            |                                                                                     |

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos įrenginio patikrinimą ir gamybos kontrolę gamykloje bei nuolatinę gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacinės savybės *Tam, kad gautumėte galimus formatus, prašome žiūrėti į techninius duomenis arba kreiptis į svetainę.*

| Matmenys                                 |         | MOD 50     | MOD 65 | N70/4 | N70/5 | N70/6,5                     | N70/7 | NNF       | RF 4 | WV 50       | WV 65 |
|------------------------------------------|---------|------------|--------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------|------|-------------|-------|
| Ilgis                                    | (mm)    | 190        | 192    | 242   | 241   | 242                         | 238   | 244       | 212  | 212         | 217   |
| Plotis                                   | (mm)    | 90         | 91     | 72    | 72    | 72                          | 72    | 111       | 101  | 101         | 102   |
| Aukštis                                  | (mm)    | 51         | 64     | 41    | 50    | 67                          | 70    | 71        | 40   | 51          | 65    |
| Normalizuotas gniuždymo stipris.         | (N/mm²) | cat. I , ⊥ | 22     | 25    | 15    | 24                          | 27    | 27        | 22   | 22          | 25    |
| Vidutinis gniuždymo stipris              | (N/mm²) |            | 30     | 30    | 20    | 30                          | 30    | 30        | 30   | 30          | 30    |
| Tolerancijos kategorija                  |         |            |        |       |       |                             |       | T2        |      |             |       |
| Skleisti kategorija                      |         |            |        |       |       |                             |       | R1        |      |             |       |
| Pagrindo paviršių plokštumas             |         |            |        |       |       |                             |       | NPD       |      |             |       |
| Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma   |         |            |        |       |       |                             |       | NPD       |      |             |       |
| Bendrasis sausu plytu tankis             |         |            |        |       |       |                             |       | 1480(D1)  |      | Kg/m³       |       |
| Grynasis sausu plytu tankis              |         |            |        |       |       |                             |       | NPD       |      | Kg/m³       |       |
| Konfiguracija                            |         |            |        |       |       |                             |       | 1         |      |             |       |
| Sujungimo stiprumas                      |         |            |        |       |       |                             |       | NPD       |      | N/mm²       |       |
| Šiluminis laidumas                       |         |            |        |       |       | (10,dry,mat(90,90))         |       | 0,49 (S2) |      | W/mK        |       |
| Šiluminis laidumas                       |         |            |        |       |       | (10,dry,mat) EN1745 Annex A |       | 0,45 (S1) |      | W/mK        |       |
| Vandens garu pralaidumas                 |         |            |        |       |       |                             |       | 5/10      |      |             |       |
| Atsparumas šalčiui                       |         |            |        |       |       |                             |       | F2        |      |             |       |
| Vandens absorbcavimas                    |         |            |        |       |       |                             |       | 17        |      | %           |       |
| Pradine vandens absorbcija               |         |            |        |       |       |                             |       | 1,5<IW<=4 |      | Kg/(m².min) |       |
| Aktyviu tirpiu drusku kiekis             |         |            |        |       |       |                             |       | S2        |      |             |       |
| Matmenu stabilumas: dregmes išsipletimas |         |            |        |       |       |                             |       | NPD       |      | Mm/m        |       |
| Ugnies elgesys                           |         |            |        |       |       |                             |       | A1        |      |             |       |
| Pavojingos medžiagos                     |         |            |        |       |       |                             |       | NPD       |      |             |       |

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacinės savybes. Ši eksploataciniai savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minėtas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu

Burt Nelissen (Generalinė vadovybė)

Lanaken (B)

07.06.2024