

**NELISSEN**

Eksploataciniai savybių deklaracija



Numeris	NEHVB087_2_LT_24159			
Produkto tipas / CE	LAVA			
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinese sienose, kolonose, pertvarose.☐			
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Statybu gaminio eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos įrenginio patikrinimą ir gamybos kontrolę gamykloje bei nuolatine gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacinės savybės *Tam, kad gautumėte galimus formatus, prašome žiūrėti į techninius duomenis arba kreiptis į svetainę.*

Matmenys	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Ilgis (mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217
Plotis (mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102
Aukštis (mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	64
Normalizuotas gniuždymo stipris. (N/mm²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Vidutinis gniuždymo stipris (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija							T2			
Skleisti kategorija							R1			
Pagrindo paviršių plokštumas							NPD			
Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma							NPD			
Bendrasis sausu plytu tankis							1480(D1)		Kg/m³	
Grynasis sausu plytu tankis							NPD		Kg/m³	
Konfiguracija							1			
Sujungimo stiprumas							NPD		N/mm²	
Šiluminis laidumas					(?10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)		W/mK	
Šiluminis laidumas					(?10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)		W/mK	
Vandens garų pralaidumas							5/10			
Atsparumas šalčiui							F2			
Vandens absorbcija							17		%	
Pradinė vandens absorbcija							1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Aktyvių tirpių druskų kiekis							S2			
Matmenų stabilumas: dregmės išsipletimas							NPD		Mm/m	
Ugnies elgesys							A1			
Pavojingos medžiagos							NPD			

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minėtas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu

Burt Nelissen (Generalinė vadovybė)

Lanaken (B)

07.06.2024