

**NELISSEN**

Eksploatacinii savybiu deklaracija



Numeris	NEHVBX005H050W_M_LT_24159			
Produkto tipas / CE	HELENA			
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinese sienose, kolonose, pertvarose.☐			
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Statybu gaminio eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos irenginio patikrinima ir gamybos kontrole gamykloje bei nuolatine gamybos kontroles stebesena, vertinima gamykloje ir gamybos kontroles atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacines savybes *Tam, kad gautumete galimus formatus, prašome žiureti i techninius duomenis arba kreiptis i svetaine.*

Matmenys		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Ilgis	(mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215
Plotis	(mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102
Aukštis	(mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65
Normalizuotas gniuždymo stipris.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	22	22	25
Vidutinis gniuždymo stipris	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija								Tm (5,3,3)			
Skleisti kategorija								Rm (5,3,3)			
Pagrindo paviršių plokštumas								NPD			
Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma								NPD			
Bendrasis sausu plytu tankis								1550(Dm(15))		Kg/m³	
Grynasis sausu plytu tankis								NPD		Kg/m³	
Konfiguracija								1			
Sujungimo stiprumas								NPD		N/mm²	
Šiluminis laidumas						(?10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)		W/mK	
Šiluminis laidumas						(?10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)		W/mK	
Vandens garu pralaidumas								5/10			
Atsparumas šalciui								F2			
Vandens absorbcavimas								17		%	
Pradine vandens absorbcija								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Aktyviu tirpiu drusku kiekis								S2			
Matmenu stabilumas: dregmes išsipletimas								NPD		Mm/m	
Ugnies elgesys								A1			
Pavojingos medžiagos								NPD			

Aukšciau aprašyto gaminio eksploatacines savybes atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinii savybiu deklaracija išduota pagal Reglamenta (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minetas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoja ir jo vardu

Burt Nelissen (Generaline vadovybe)

Lanaken (B)

07.06.2024