

**NELISSEN**

Eksploatacinių savybių deklaracija



Numeris	NEHVBX006H050W_M_LT_24159			
Produkto tipas / CE	ZIVA			
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinėse sienose, kolonose, pertvarose.☐			
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Statybu gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos įrenginio patikrinimą ir gamybos kontrolę gamykloje bei nuolatinę gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacines savybes *Tam, kad gautumete galimus formatus, prašome žiureti i techninius duomenis arba kreiptis i svetaine.*

Matmenys	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Ilgis (mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215
Plotis (mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102
Aukštis (mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65
Normalizuotas gniuždymo stipris. (N/mm²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Vidutinis gniuždymo stipris (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija								Tm (5,3,3)		
Skleisti kategorija								Rm (5,3,3)		
Pagrindo paviršių plokštumas								NPD		
Lygiagreti pagrindo paviršių plokštuma								NPD		
Bendrasis sausu plytu tankis								1550(Dm(15))	Kg/m³	
Grynasis sausu plytu tankis								NPD	Kg/m³	
Konfiguracija								1		
Sujungimo stiprumas								NPD	N/mm²	
Šiluminis laidumas	(10,dry,mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK	
Šiluminis laidumas	(10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK	
Vandens garų pralaidumas								5/10		
Atsparumas šalčiui								F2		
Vandens absorbcija								17	%	
Pradinė vandens absorbcija								1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Aktyvių tirpių druskų kiekis								S2		
Matmenu stabilumas: dregmės išsipletimas								NPD	Mm/m	
Ugnies elgesys								A1		
Pavojingos medžiagos								NPD		

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacines savybes atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minėtas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu

Burt Nelissen (Generalinė vadovybė)

Lanaken (B)

07.06.2024