

**NELISSEN**

Eksploatacinio savybių deklaracija



Numeris	NEHVBX007C_M_LT_24159			
Produkto tipas / CE	VEGA CLASSICO			
Numatytas statybos produkto naudojimas arba naudojimo budai	HD elementai, skirti naudoti neapsaugotose murinėse sienose, kolonose, pertvarose.☐			
Gamintojas	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Statybu gaminio eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os)	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Notifikuotoji istaiga	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Suderintas standartas	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Notifikuotoji istaiga BCCA Nr. NB 0749 pagal 2+ sistema atliko šias užduotis: Pradini gamybos irenginio patikrinima ir gamybos kontrole gamykloje bei nuolatine gamybos kontrolės stebėseną, vertinimą gamykloje ir gamybos kontrolės atitikties sertifikata. pristatytas gamykloje.

Deklaruotos eksploatacinės savybės *Tam, kad gautumete galimus formatus, prašome žiureti i techninius duomenis arba kreiptis i svetaine.*

Matmenys	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Ilgis (mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215
Plotis (mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102
Aukštis (mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65
Normalizuotas gniuždymo stipris. (N/mm²)	cat. I, ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	22
Vidutinis gniuždymo stipris (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Tolerancijos kategorija								Tm (5,3,3)		
Skleisti kategorija								Rm (5,3,3)		
Pagrindo paviršiu plokštumas								NPD		
Lygiagreti pagrindo paviršiu plokštuma								NPD		
Bendrasis sausu plytu tankis								1550(Dm(15))	Kg/m³	
Grynasis sausu plytu tankis								NPD	Kg/m³	
Konfiguracija								1		
Sujungimo stiprumas								NPD	N/mm²	
Šiluminis laidumas	(?10,dry,mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK	
Šiluminis laidumas	(?10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK	
Vandens garu pralaidumas								5/10		
Atsparumas šalčiui								F2		
Vandens absorbcija								17	%	
Pradine vandens absorbcija								1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Aktyviu tirpiu drusku kiekis								S2		
Matmenu stabilumas: dregmes išsipletimas								NPD	Mm/m	
Ugnies elgesys								A1		
Pavojingos medžiagos								NPD		

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacinės savybes. Ši eksploatacinio savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kuria atsakingas tik pirmiau minetas gamintojas.

Pasirašyta už gamintoja ir jo vardu

Burt Nelissen (Generaline vadovybe)

Lanaken (B)

07.06.2024