

**NELISSEN**

Ekspluatacijas ipašību deklarācija

Numurs	NEHVB0010X_2_LV_24159			
Produkta tips / CE	ANTHRACITE			
Buvniecības produkta paredzeta izmantošana	HD vienības izmantošanai neaizsargatas kiegulu sienas, kolonnas un nodalījumos.			
Ražotajs	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
(6) Novertējuma sistēma vai sistēmas un buvniecības produkta ekspluatācijas īpašību noturības apstiprinājums	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Pilnvarota iestāde	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Saskaņotais standarts	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Pilnvarota iestāde sistēma 2+ ir veikusi šādus uzdevumus: Ražošanas iekārtas sākotnējā pārbaude un ražošanas kontrole rūpnīcā un pastāvīga ražošanas kontroles uzraudzība, novērtēšana un novērtēšana rūpnīcā, un tai ir ražošanas kontroles atbilstības sertifikāts. piegādāts rūpnīcā.

Ekspluatacijas īpašības

Sakara ar pieejamiem formātiem versieties pie tehniskajiem datiem un/vai timekla vietnes.

Izmeri	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Garums (mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Platums (mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Augstums (mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Normalizēta spiedes izturība. (N/mm ²)	cat. I, ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Videjais spiedes stiprums (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Pielāides kategorija	T2									
Izplatīšanas kategorija	R1									
Gultnes virsmas gludums	NPD									
Gultnes virsmas plaknes paralelisms	NPD									
Sausas masas blīvums bruto	1630(D1) Kg/m ³									
Sausas masas blīvums neto	NPD Kg/m ³									
Konfigurācija	1									
Sasaistes stiprība	NPD N/mm ²									
Termiskā vadāmība (λ10,dry,mat(90,90))	0,59 (S2) W/mK									
Termiskā vadāmība (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,55 (S1) W/mK									
Udens tvaiku caurlaidība	5/10									
Izturība pret salu	F2									
Udens absorbcija	14 %									
Sākotnējā udens absorbcija	1,5<IW<=4 Kg/(m ² .min)									
Aktīvo šķīstošo salu saturs	S2									
Izmeru stabilitāte: mitruma izplešanās	NPD Mm/m									
Uguns uzvedība	A1									
Bīstamas vielas	NPD									

Iepriekš aprakstīta izstrādājuma veiktspeja atbilst deklarētajam ekspluatacijas īpašībām. Ekspluatacijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) nr. 305/2011, par ko ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārda un uzdevuma paraksts

Burt Nelissen (Vadības parstavis)

Lanaken (B)

07.06.2024