

**NELISSEN**

Ekspluatacijas ipašību deklarācija

Numurs	NEHVB051_2_LV_24159			
Produkta tips / CE	PALADIO			
Buvniecības produkta paredzeta izmantošana	HD vienības izmantošanai neaizsargatas kiegulu sienas, kolonnas un nodalījumos.			
Ražotajs	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
(6) Novertējuma sistēma vai sistēmas un būvniecības produkta ekspluatācijas īpašību noturības apstiprinājums	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Pilnvarota iestāde	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Saskaņotais standarts	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Pilnvarota iestāde sistēma 2+ ir veikusi šādus uzdevumus: Ražošanas iekārtas sākotnējā pārbaude un ražošanas kontrole rūpnīcā un pastāvīga ražošanas kontroles uzraudzība, novērtēšana un novērtēšana rūpnīcā, un tai ir ražošanas kontroles atbilstības sertifikāts. piegādāts rūpnīcā.

Ekspluatacijas īpašības

Sakara ar pieejamiem formātiem versieties pie tehniskajiem datiem un/vai timekla vietnes.

Izmeri	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Garums (mm)	190	190	240	240	240	237	243	210	210	215
Platums (mm)	90	90	72	72	71	72	109	100	100	102
Augstums (mm)	51	64	40	50	67	70	73	40	51	65
Normalizēta spiedes izturība. (N/mm²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Videjais spiedes stiprums (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Pielāides kategorija								T2		
Izplatīšanas kategorija								R1		
Gultnes virsmas gludums								NPD		
Gultnes virsmas plaknes paralelisms								NPD		
Sausas masas blīvums bruto								1500(D1)	Kg/m³	
Sausas masas blīvums neto								NPD	Kg/m³	
Konfigurācija								1		
Sasaistes stiprība								NPD	N/mm²	
Termiskā vadāmība	(λ10,dry,mat(90,90))							0,49 (S2)	W/mK	
Termiskā vadāmība	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,45 (S1)	W/mK	
Udens tvaiku caurlaidība								5/10		
Izturība pret salu								F2		
Udens absorbcija								16	%	
Sākotnējā udens absorbcija								1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Aktīvo šķīstošo salu saturs								S2		
Izmeru stabilitāte: mitruma izplešanās								NPD	Mm/m	
Uguns uzvedība								A1		
Bīstamas vielas								NPD		

Iepriekš aprakstīta izstrādājuma veiktspeja atbilst deklarētajam ekspluatacijas īpašībām. Ekspluatacijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) nr. 305/2011, par ko ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārda un uzdevuma paraksts

Burt Nelissen (Vadības pārstāvis)

Lanaken (B)

07.06.2024