

**NELISSEN**

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Numurs	NEHVB068C_2_LV_21084		
Produkta tips / CE	OLD-LIMBURG CLASSICO		
Būvniecības produkta paredzeta izmantošana	HD vienības izmantošanai neaizsargātas ķieģeļu sienas, kolonnas un nodalījumos.		
Ražotājs	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
(6) Novērtējuma sistēma vai sistēmas un būvniecības produkta ekspluatācijas īpašību noturības apstiprinājums	2+		
Pilnvarota iestāde	BCCA NB 0749		
Saskaņotais standarts	EN 771-1:2011 +A1:2015		

Pilnvarota iestāde sistēma 2+ ir veikusi šādus uzdevumus: Ražošanas iekārtas sākotnēja pārbaude un ražošanas kontrole rūpnīca un pastāvīga ražošanas kontroles uzraudzība, novērtēšana un novērtēšana rūpnīca, un tai ir ražošanas kontroles atbilstības sertifikāts. piegādāts rūpnīca.

Ekspluatācijas īpašības *Sakara ar pieejamiem formatiem versieties pie tehniskajiem datiem un/vai timekla vietnes.*

Izmēri		M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Garums (mm)		188	188	239	239	240	241	208	209	213	
Platums (mm)		88	88	72	72	70	108	100	100	101	
Augstums (mm)		51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Normalizēta spiedes izturība.	(N/mm²)	Cat. I , □	22	25	15	24	26	26	22	22	25
Vidējais spiedes stiprums	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Pielaišanas kategorija						T2					
Izplatīšanas kategorija						R1					
Gultnes virsmas gludums						NPD					
Gultnes virsmas plaknes paralēlums						NPD					
Sausas masas blīvums bruto						1630(D1)			Kg/m³		
Sausas masas blīvums neto						NPD			Kg/m³		
Konfigurācija						1					
Sasaistes stiprība						NPD			N/mm²		
Termiskā vadāmība				(λ10,dry,mat(90,90))		0,59 (S2)			W/mK		
Termiskā vadāmība				(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,55 (S1)			W/mK		
Ūdens tvaiku caurlaidība						5/10					
Izturība pret salu						F2					
Ūdens absorbcija						14			%		
Sākotnējā ūdens absorbcija						1,5<IW<=4			Kg/(m².min)		
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs						S2					
Izmēru stabilitāte: mitruma izplešanās						NPD			Mm/m		
Uguns uzvedība						A1					
Bīstamas vielas						NPD					

Iepriekš aprakstītā izstrādājuma veikspēja atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) nr. 305/2011, par ko ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārda un uzdevuma parakstija

Burt Nelissen (Vadības pārstāvis)



Lanaken (B)

25.03.2021