

**NELISSEN**

Ekspluatacijas ipašību deklarācija

Numurs	NEHVB089_2_LV_24159			
Produkta tips / CE	LERNO			
Buvniecības produkta paredzeta izmantošana	HD vienības izmantošanai neaizsargātas kiegulu sienas, kolonnas un nodalījumos.			
Ražotājs	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
(6) Novertējuma sistēma vai sistēmas un būvniecības produkta ekspluatācijas īpašību noturības apstiprinājums	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Pilnvarota iestāde	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Saskaņotais standarts	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Pilnvarota iestāde sistēma 2+ ir veikusi šādus uzdevumus: Ražošanas iekārtas sākotnējā pārbaude un ražošanas kontrole rūpnīcā un pastāvīga ražošanas kontroles uzraudzība, novērtēšana un novērtēšana rūpnīcā, un tai ir ražošanas kontroles atbilstības sertifikāts. piegādāts rūpnīcā.

Ekspluatacijas īpašības *Sakara ar pieejamiem formātiem versieties pie tehniskajiem datiem un/vai timekla vietnes.*

Izmeri	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Garums (mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217
Platums (mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102
Augstums (mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	65
Normalizēta spiedes izturība. (N/mm²)	cat. I, ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Videjais spiedes stiprums (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Pielāides kategorija					T2					
Izplatīšanas kategorija					R1					
Gultnes virsmas gludums					NPD					
Gultnes virsmas plaknes paralelisms					NPD					
Sausas masas blīvums bruto					1480(D1)		Kg/m³			
Sausas masas blīvums neto					NPD		Kg/m³			
Konfigurācija					1					
Sasaistes stiprība					NPD		N/mm²			
Termiskā vadāmība (λ10,dry,mat(90,90))					0,49 (S2)		W/mK			
Termiskā vadāmība (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,45 (S1)		W/mK			
Udens tvaiku caurlaidība					5/10					
Izturība pret salu					F2					
Udens absorbcija					17		%			
Sākotnējā ūdens absorbcija					1,5<IW<=4		Kg/(m².min)			
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs					S2					
Izmeru stabilitāte: mitruma izplešanās					NPD		Mm/m			
Uguns uzvedība					A1					
Bīstamas vielas					NPD					

Iepriekš aprakstīta izstrādājuma veiktspeja atbilst deklarētajam ekspluatacijas īpašībām. Ekspluatacijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) nr. 305/2011, par ko ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārda un uzdevuma paraksts

Burt Nelissen (Vadības pārstāvis)

Lanaken (B)

07.06.2024